

智能家居 彩信报警器，短信、蓝牙，遥控，家用电器

产品名称	智能家居 彩信报警器，短信、蓝牙，遥控，家用电器
公司名称	南京千里通信息技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:千里通 型号:SF65MC 类型:家居防盗器
公司地址	南京市龙蟠中路168号
联系电话	086-02552306408 13815858307

产品详情

品牌	千里通	型号	SF65MC
类型	家居防盗器	工作电压	220/12 (V)
报警接收方式	有线/无线兼容，手机中文	无线接收频率	315 (MHz)
报警喇叭声强	短信报警	储存电话号码	6 (个)
电话号码位长	120 (dB)	报警项目	多功能
密码设置功能	15 (位)	重量	120 (g)
装箱数	有		
	20		

特价

多功能智能彩信防盗报警器

一、产品简介

常见的报警器都是通过固定电话线拨号报警的，然而固定电话线其实很容易被破坏，因为电话配线箱一般都集中放置在居民楼的底楼，如果小偷入室以前先打开配线箱把电话线破坏了，系统就不可能报警了。

。

sf65 gsm远程拍照防盗监控报警系统是一套全新概念的综合型报警系统，不再依赖固定电话执行报警，而是借助最可靠、最成熟的gsm移动网络，以直观的中文短消息和彩信的形式，直接把多个报警现场的情况和图片反映到您的手机屏幕上，并且所有的报警信息均可由你自己改写。例如：如果小偷通过阳台爬入窗户，只要2秒钟，你的手机马上收到报警短消息“阳台门窗被打开，有人入侵！”如果小偷进一步作案，闯入客厅，2秒钟后，你的手机又收到“您家客厅有人入侵！”如果小偷打开保险柜，2秒钟后，你的手机又收到“保险柜被打开！”也就是说，只要你已经设防的部位检测到有人，就会发出相应内容的短消息，你甚至还可以在厨房安装无线煤气传感器，这样在发生燃气泄漏时立即把“厨房煤气泄漏！”内容的短消息发送到你的手机上。

sf65具有全设防和半设防两种设防方式，即可以控制一部分传感器处于设防状态，另一部分处于解防状态，这样可以很好地解决业主在家与小偷偷入之间的对立统一关系。

sf65配备有一个coms摄像头，在发生报警时能及时把现场图像通过彩信mms的方式发到用户的手机里或email电子邮箱里，便于确定警情和取证，彻底解决误报的困扰。

sf65具有远程电源开关和空调全功能遥控功能。

sf65型gsm远程拍照防盗监控报警系统主机外壳采用abs乳白色塑料外壳，体积：200 × 135 × 40 mm。

sf65型gsm远程拍照防盗监控报警系统（标准配置）

手机接收报警信息

手机和电子邮件接收的收现场图像

二、产品功能

- 1、一套sf65可以增配12路无线报警防区和8路有线报警防区，实现对多个房间进行报警监控，并且每个防区都可以设置一条不同内容的中文短信，查看短信内容就能马上确定是哪个房间出现警情。
- 2、报警触发后主机会自动向用户手机和email电子邮箱发送现场彩色图像，便于确定警情和取证，彻底解决误报的困扰。
- 3、用户通过手机能远程遥控6路家用电器的开关，主机和6路电器之间采用蓝牙无线连接，避免了布线的麻烦。
- 4、sf65带有一个空调红外线发射头，把它对准空调，就能通过手机发短信对空调的制冷、制热、除湿、开关机的遥控，不用对空调做任何改装。还能用手机查询空调工作状态和室温。
- 5、用户可以通过发短信“拍照”或拨打电话振铃触发sf65抓拍现场图像，并发回给手机，看一看自己的宝贝儿子在干什么。sf65就像一个远程遥控照相机，可玩性非常高。
- 6、在晚上睡觉时，通过遥控器可以设定为半设防半解防的报警模式，这时主人睡觉的房间处于解防状态，无人的房间处于设防状态。这主要是为了防止小偷在主人熟睡时，入室行窃。
- 7、本系统支持2路24小时无线防区、2路24小时有线防区。所谓24小时无线防区就是指报警传感器被触发后，不管系统处于设防还是解防状态，系统都要立即报警。可以接无线和有线烟雾传感器或煤气传感器，另一路可接有线或无线防抢劫紧急按钮，这样可以做到不论是否在设防状态下，只要有浓烟、煤气泄漏、入室抢劫等都可以及时报警。
- 8、机壳内可以装入4节5号碱性电池作为后备电池，当220v市电被盗匪剪断后，能继续给报警系统供电，并立即发出“220v市电被剪断，请查看！”的短消息到你的手机里。
- 9、接通报警电话后，能清晰地监听到现场的语音、翻、撬等动作声响。
- 10、报警传感器被触发后，能同时向6个手机发送报警短信、拨打报警电话。
- 11、可以增配各种无线人体红外探测器、无线红外对射栅栏、无线火灾烟感、无线煤气感、无线紧急按

钮等。

12、报警系统即能用手持遥控器设防、解防，又能用手机远程设防、解防。

13、可以发短信切换现场有声报警或者是高响度报警模式。

14、报警短信内容和号码的设置可以用电脑软件改写，也可以用手机发短信来改写。

15、可以把遥控器的解防功能禁止掉，只允许主人的手机解防，以防止智能小偷克隆出你的遥控器行窃。

16、设有来电号码过滤器，拒绝非法手机解防报警系统，使你的手机具有解防“身份证”的作用。

三、技术指标

电源：ac 220v

功耗：静态电流：小于50ma

工作电流：小于180ma

最大发射功率：3w

工作方式：sms、mms

工作频率：900/1800mhz

工作温度：-35 - +75

储藏温度：-45 - +85

湿度范围：0 - 95% 非冷凝

接收灵敏度：-102dbm

动态范围：62db

频率误差：±0.1ppm

rs232串口：9600bps，8，1，n

模拟量输入：4~20ma；

温度测量范围：-50~125，精度：0.125；

直流电压测量范围：0~5000v，精度：0.005v，阻抗 1兆欧

体积：200×135×40 mm

四、基本配置（外形及颜色以实物为准）

名称	实物	数量	功能表述
sf-65主机		1	支持12路无线输入，8路有线输入，含2路有线输入，具有全/半设防功能；报警时自动接听现彩信拍照；短信遥控家电、
无线红外传感器		1	入侵探测，当探测区域内有人走动时，此传感器由主机以短信方式发给指定手机，同时向指定手机发送现场照片。
无线门磁传感器		1	开门探测，在设防状态下，开门触发主机，由主机以短信方式发给指定手机，同时向指定手机和电子邮箱发送报警信息。需要布线。
高分贝警号		1	在有声设防是，任何传感器被触发后，现场可听到高分贝警声。
无线遥控器		2	无线遥控主机有声设防、无声设防、解除设防。
串口摄像机		1	任何传感器被触发主机报警时，会自动抓拍报警现场照片，并发送到指定手机和电子邮箱。

五、扩展配件（外形及颜色以实物为准）

名称	实物	功能表述
无线紧急按钮		无论主机是否设防，按下紧急报警按钮，都可以发 息。
无线煤气传感器		可以接在主机的24小时强制防区，当煤气（包括天 漏浓度达到一定量的时候，触发主机向指定手机
无线烟雾传感器		可以接在主机的24小时强制防区，当烟雾浓度达到 时候，触发主机向指定手机报警。
有线震动传感器		可以放置在保险柜等贵重物品的周围，如果搬动或 感器是，触发主机向指定手机报警。
空调红外遥控头		红外接收头接收、学习空调及其他设备遥控器；再 射头根据短信内容发送不同的遥控信息，以遥控空 设备。
无线幕帘传感器		安装在门、窗处，形成一道看不到的红外光幕帘， 防状态下，当人体接触幕帘，主机触发报警

86蓝牙遥控面板		配合主机使用，用户可以发短信控制控制开、关，通过遥控器遥控开、关，现场可以通过手动开关进行
强力磁力锁		由用户发送短信通过主机控制开锁或闭锁
煤气电磁阀		与煤气传感器联动，也可有用户短信控制