

# 静音箱式10KW双缸汽油发电机

产品名称	静音箱式10KW双缸汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MO1100T 功率:10KW 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

静音箱式10KW双缸汽油发电机 久保川动力汽油发电机具有以下特点

1. 本产品为封闭式结构，运转平稳、噪音低、工作可靠、使用寿命长、无需维护，尤其适合在某些条件下使用。
2. 启动、逆转以及不同负载时输入电流比较稳定，可以在频繁的启动停止及逆转的条件工作，即使堵转也不易烧坏。
3. 启动、停止和逆转的相应时间非常短，一般在10-50毫秒以内，因此可以作为伺服电机使用，配合脉冲电源还可以作为步进电机使用。
4. 若用变频电源供电，将能获得不同的同步转速，如需要更低的速度及较大的力矩时，可以配用本公司用齿轮箱。
5. 由于电机本身就有的自锁力矩，若需要更大的自锁力矩，可以在交流绕组中加上适当的直流电流。本产品作为低速驱动元件，已广泛用于仪器仪表、舞台灯光、医疗器械及机床进给、阀门驱动等低速传动场合，也可以用于开环控制系统作为电动执行元件。

型号：MO1100T

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50Hz

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：J670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140\*655\*930mm

净 重：210KG

静音汽油发电机组特点：加装一个的机组外壳，该外壳的作用是消音防雨防尘，机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫，可有效防止机械振动和振动噪声传出到周围环境中按照降噪、久保川发电机静音汽油发电机防振的设计安装好了排气系统，使用户无需任何安装措施即可使用久保川动力 静音汽油发电机，可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用发电机组时，只需直接注入可满足静音汽油发电机使用要求的燃料、润滑油和冷却液即可。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。厂家用实惠的价格，使用户就能用上的发电机，单三相通用。