

欧洲狮静音柴油发电机150KW

产品名称	欧洲狮静音柴油发电机150KW
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-150TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮静音柴油发电机150KW自动控油装置，可以根据你使用的负载进行自动控油。这是高科技的展示，也是环保当先理念的好诠释。但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够的减少发电机组在运转时所产生的噪音。欧洲狮静音柴油发电机150KW这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。在今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作，为中小企业提供品牌。节能、环保、省油的发电机组，提供优良的产品，优惠的价格和的服务。

GT-150TSI详细参数

一、技术规范

额定输出：150KVA

备用功率：160KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相 数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

稳态电压调整：(%)： ±0.5

电压波动：(%)： ±0.5

负荷突变电压%： ±2

稳态频率调整%： ±2

发动机技术参数：

动力型号： GT-150

气缸排列方式：直列排列

气缸数量： 6缸

冷却方式： 强制封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷燃烧式

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业静音器

进气方式： 自然吸气

机油型号： SAE10W30(或CD)

燃油型号： 0# -10#柴油

柴油油箱： 200L

机组耗油量： 224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：150KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3100*1200*1570mm机组重量（kg）：1700/1850

若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。为了提高发电机组的输出功率，在汽缸容量和数量一定的情况下，只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧，才能提高机组的平均有效压力。总之在使用发电机的时候，我一定要确保发电机的通风正常。