

威海西门子一级代理（西门子中国有限公司）

产品名称	威海西门子一级代理（西门子中国有限公司）
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司销售部
价格	5281.00/台
规格参数	西门子:工业模块 模块6ES7:中央面板 德国:输入输出模块
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087 15316778381

产品详情

报警/诊断/状态信息			
报警	不	是的	
诊断功能	是的; 可参数化		
报警			
诊断报警	不		
过程报警			
诊断			
诊断信息可读		是的	
断线		是的; I < 1 mA 时	
诊断显示 LED			
累积故障 SF (红色)			
数字输入状态显示 (绿色)	是的		
传感器电源 Vs (绿色)			
电位隔离			
数字输入电位隔离			
在通道之间			
在通道之间, 分组点数	4	16	8
在通道和背板总线之间	是的; 光电耦合器	是的; 光电耦合器	
绝缘			
绝缘测试, 使用	4000 V DC	DC 500 V	DC 600 V
6ES7 211-0AA23-0XB0	CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出		
6ES7 211-0BA23-0XB0	CPU221 继电器输出,6输入/4输出		
6ES7 212-1AB23-0XB8	CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出		
6ES7	CPU222 继电器输出,8输入/6输出		

212-1BB23-0XB8 6ES7	CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
214-1AD23-0XB8 6ES7	CPU224 继电器输出,14输入/10输出
214-1BD23-0XB8 6ES7	CPU224XP
214-2AD23-0XB8 6ES7	DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO(PNP)
214-2AS23-0XB8 6ES7	CPU224XPsi DC/DC/DC,14DI/10DO,2 AI/1AO(NPN)
214-2BD23-0XB8 6ES7	CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
216-2AD23-0XB8 6ES7	CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
216-2BD23-0XB8 6ES7	CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块	
221-1BH22-0XA8 6ES7	EM221 16入 24VDC , 开关量
221-1BF22-0XA8 6ES7	EM221 8入 24VDC , 开关量
221-1EF22-0XA0 6ES7	EM221 8入 120/230VAC , 开关量
222-1BF22-0XA8 6ES7	EM222 8出 24VDC , 开关量
222-1EF22-0XA0 6ES7	EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量
222-1HF22-0XA8 6ES7	EM222 8出 继电器
222-1BD22-0XA0 6ES7	EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET
222-1HD22-0XA0 6ES7	EM222 4出 继电器 干触点
223-1BF22-0XA8 6ES7	EM223 4入/4出 24VDC , 开关量
223-1HF22-0XA8 6ES7	EM223 4入 24VDC/4出 继电器
223-1BH22-0XA8 6ES7	EM223 8入/8出 24VDC , 开关量
223-1PH22-0XA8 6ES7	EM223 8入 24VDC/8出 继电器
223-1BL22-0XA8 6ES7	EM223 16入/16出 24VDC , 开关量
223-1PL22-0XA8 6ES7	EM223 16入 24VDC/16出 继电器
223-1BM22-0XA8 6ES7	EM223 32入/32出 24VDC , 开关量
223-1PM22-0XA8 6ES7	EM223 32入 24VDC/32出 继电器
231-0HC22-0XA8 6ES7	EM231 4入*12位精度 , 模拟量
	EM231 8入*12位精度 , 模拟量

231-0HF22-0XA0 6ES7	EM231 2入*热电阻, 模拟量
231-7PB22-0XA8 6ES7	EM231 4入*热电阻, 模拟量
231-7PC22-0XA0 6ES7	EM231 4入*热电偶, 模拟量
231-7PD22-0XA8 6ES7	EM231 8入*热电偶, 模拟量
231-7PF22-0XA0 6ES7	EM232 2出*12位精度, 模拟量
232-0HB22-0XA8 6ES7	EM232 4出*12位精度, 模拟量
232-0HD22-0XA0 6ES7	EM235 4入/1出*12位精度, 模拟量
235-0KD22-0XA8 6ES7	EM277 PROFIBUS-DP接口模块
277-0AA22-0XA0 6ES7	EM253 位控模块
253-1AA22-0XA0 6ES7	EM241 调制解调器模块
241-1AA22-0XA0 6GK7	CP243-1 工业以太网模块
243-1EX01-0XE0 6GK7	CP243-1IT 工业以太网模块
243-1GX00-0XE0 附件=非模块	
6ES7291-8GF23-0XA0	MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7	CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
297-1AA23-0XA0 6ES7	BC293,CPU22x电池盒
291-8BA20-0XA0 6ES7	扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
290-6AA20-0XA0 6ES7	编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5- 开关,5m
901-3CB30-0XA0 6ES7	编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,US B接口, 5-开关
901-3DB30-0XA0 6ES7	CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可 拆卸
292-1AD20-0AA0 6ES7	CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可 拆卸
292-1AE20-0AA0 6ES7	CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
292-1AG20-0AA0	
6AV6640-0AA00-0 AX0	TD400C文本显示器
6ES7	TD200文本显示器
272-0AA30-0YA0 6ES7272-0AA30-0Y A1	TD200文本显示器
6EP1 332-1SH31	专为S7 - 200 设计电源,24V/3.5A

可并联5个
6ES7 STEP 7-Micro/Win32 V4.0
810-2CC03-0YX0 包含SP6升级包

6XV1830-0EH10 网络总线
6ES7972-0BB12-0X 网络总线连接器，带编程口，垂直电
A0 缆出线
6ES7972-0BA12-0X 网络总线连接器，不带编程口，垂直
A0 缆出线
6ES7972-0BA41-0X 网络总线连接器，不带编程口，35度
A0 垂直缆出线
6ES7972-0BB41-0X 网络总线连接器，带编程口，35度垂
A0 直缆出线

?????????????LOGO!Power ?????????????????????????????????????? 24 V ??????????????????????24 V ??????????????????
LOGO! PLC ???

??????? 24 V ?????? LOGO!Power ??? DC UPS????????????????????

产品亮点

单相，24 V DC/0.6 A、1.3 A、2.5 A 和 4.0 A

输入电压 100 ... 240 V AC (85 ... 264 V)、110 ... 300 V DC

提供 18 mm、36 mm、54 mm 或 72 mm 宽的窄型单元，在 LOGO! 设计中的总深度为 53 mm

效率高达 90%

集成式电流监视器：直接在电源装置上测量实际输出电流（适用于至少 36 mm 宽的装置）

cULus、cURus、NEC class 2、ABS、BV、DNV GL、LRS 认证