

氯磺化聚乙烯漆 沈阳工业漆 沈阳防锈漆 沈阳防腐漆 耐油 耐酸

产品名称	氯磺化聚乙烯漆 沈阳工业漆 沈阳防锈漆 沈阳防腐漆 耐油 耐酸
公司名称	沈阳信利涂料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	类型:氯磺化聚乙烯漆 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	沈阳市于洪区于洪乡西和平村
联系电话	89363443 13940465965

产品详情

类型	氯磺化聚乙烯漆	用途	金属防腐涂料
按溶剂类型分	油性漆	品牌	兴船牌 美信牌
颜色	各色	单件净重	1000 (g)
保质期	12 (个月)	总固含量	76
干燥时间	3h	耐水性	10d
包装规格	25kg		

高氯化聚乙烯防锈漆

产品概述：美信牌高氯化聚乙烯防锈漆是高氯化聚乙烯树脂、合成树脂、防锈颜料、添加剂及有机溶剂组成。该漆干燥快、附着力和耐冲击性好，耐潮湿、耐水、耐化学药品及耐化工大气腐蚀性优异。

产品用途：适用于受化工大气、工业大气、海洋气候及酸、碱、盐类腐蚀的各种钢结构表面的涂装，也可试用于混凝土设施表面的防腐装饰。

物性说明：颜色外观符合标准样板，平整光滑

粘度（涂-4粘度计）60-90s

干燥时间：

表干 2h

实干 24h

耐冲击 50kg.cm

附着力（划圈法） 1级

柔韧性 1mm

硬度（摆杆） 0.35

施工参考：1.在施工前将漆充分搅拌，采用刷涂或喷涂施工均可，每道涂层厚度以15-20微米为宜，前一道涂膜干后再涂下一道涂层。

2.本漆必须使用专用稀释剂调整粘度。

3.贮存期为一年，超过贮存期，若沉淀能搅起来且能均匀分散，也可按正常产品对待使用