

ODF光纤配线架/柜288芯576芯720芯

产品名称	ODF光纤配线架/柜288芯576芯720芯
公司名称	宁波特汇通信技术有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:普天特发 型号:GPX284-VI 规格:2000*800*400
公司地址	慈溪市观海卫镇康庄大道四幢3号
联系电话	0574-63609651 13867846801

产品详情

PT-GPX系列ODF光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间，以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式，方便的实现两种光纤的连接、分配和调度。

产品特点标准19英寸安装，封闭式结构，防尘效果佳全正面操作，可一字、背靠背并架、靠墙安装等方式使用12芯熔接配线一体化模块，可抽出架体外部操作机架适用上、下进缆方式（选配）FC、SC、LC适配器，适用于带状和束状光缆（可选）适配器倾角35°，保证光缆曲率半径提供底部走线空间，实现架间跳纤走线具有可靠、完善的光缆固定、开剥、接地保护装置标准容量（单位/芯）：288芯、360芯、432芯、504芯 576芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯尺寸(高×宽×深,单位:

mm)：2000×840×300、2200×840×300、2000*600*300、2200*600*300、2000*800*400、2200*800*400

材质：钣金适配器类型：LC、SC、FC等连接器插入损耗(单位: dB)：0.3 dB插拔耐久性寿命(单位:次)：1000回波损耗(单位: dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB使用环境：室内

产品标准满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC

61300-3-23等标准。工作温度：-40 ~ +60 环境湿度：95%（+40 时）大气压力：70 kPa ~ 106 kPa绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×10⁴M /500V(DC)耐电压(单位: V)

：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min