

欧标槽钢公差标准

产品名称	欧标槽钢公差标准
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5520.00/吨
规格参数	材质:S235J0 执行标准:EN10279 型号:UPN/UPE
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标槽钢公差标准槽钢表明方法是什么：规格以腰高（h）*腿宽（b）*腰厚（d）的毫米数表明，如100*48*5.3，表明腰高为100mm，腿宽为48mm，腰厚为5.3毫米的槽钢，或称10#槽钢。腰高相同的槽钢，若有几类不同的腿宽和腰厚也需在型号右侧加a b c 给予差别，如25#a 25#b 25#c等。在相同的高度下，轻型槽钢比一般槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 40号为大型槽钢，5 16号槽钢为中型槽钢。欧标槽钢规格型号表：

现货销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质 米重/公斤

UPN欧标槽钢 80*45*6*8 8.64UPN欧标槽钢 100*50*6*8.5 10.60UPN欧标槽钢 120*55*7*9 13.40UPN欧标槽钢 140*60*7*10 16.00UPN欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 18.80UPN欧标槽钢 180*70*8*11 22.00UPN欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 25.30UPN欧标槽钢 220*80*9*12.5 29.40UPN欧标槽钢 240*85*9.5*13 33.2UPN欧标槽钢 260*90*10*14 37.9UPN欧标槽钢 280*95*10*15 41.8UPN欧标槽钢 300*100*10*16 46.2UPN欧标槽钢 320*100*14*17.5 59.5UPN欧标槽钢 350*100*14*16 60.6

冶金矿产：

一般情况下，工件淬火后都要进行回火，并且是热处理的后工序，对工件的性能影响很大，可以说决定了工件的使用性能和寿命。目的：使工件得到所要求的力学性能。工件淬火后，硬度高.脆性大，为了达到技术要求的力学性能，可以通过回火来调整到希望得到的硬度、强度、塑性和韧性。减小或消除内应力。工件淬火后存在很大的内应力，及时回火可以消除应力，减少畸变和防止开裂。稳定尺寸。工件淬火后的组织一般为马氏体和部分残留奥氏体，这两种组织都不稳定，会自发地发生转变，引起工件尺寸和形状的变化。UPE120槽钢