

等离子切割机CT518逆变直流手工/氩弧/切割三功能一体机

产品名称	等离子切割机CT518逆变直流手工/氩弧/切割三功能一体机
公司名称	台州竞添机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:直流等离子焊机 品牌:SPARK
公司地址	浙江省温岭市城东街道前黄村
联系电话	86 0576 86187778

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	直流等离子焊机
品牌	SPARK	电流	直流
控制方式	手动	驱动形式	电动
用途	熔接	频段	高频
作用对象	金属	作用原理	逆变
等离子源	空气	最大切割厚度	14 (mm)
安装占地	43*21*36CM	型号	CT-518
产品别名	等离子切割机		

等离子切割机ct518逆变直流手工/氩弧/切割三功能一体机

功能及特点：

可焊材料：碳钢、不锈钢、低合金钢；

氩焊、手焊、切割三用,一机多能；

电子功能切换，操作简单可靠，经济耐用；

氩焊起弧好，电流稳定，电弧集中可焊接各种金属；

手工焊起弧容易，电弧稳定；

空气等离子切割，方便简单，适合各种金属薄板切割；

体积小，重量轻，安装简单，携带方便

项目	ct-518
输入电压	1ph 230v
频率	50/60hz
额定输入电源容量	5.8kva(mma) / 3.9kva(tig) / 6.3kva(cut)
功率因素	cos 0.93
功率	0.85
最大空载电压	65v(mma) /65v(tig) / 260v(cut)
电流调节范围	10-170a(mma) /10-180a(tig) / 5-50a(cut)
工作电压	26.8v(mma) /17.2v(tig) / 100v(cut)
额定输出电流	170a(mma) /180a(tig) / 50a(cut)
负载持续率	60%
切割厚度	1-14mm
绝缘等级	f
外壳保护等级	ip21
外箱尺寸	43x21x36cm
重量	16kg