

WS-100R/120R/140R/160R/180R/200R单相高频氩弧焊机

产品名称	WS-100R/120R/140R/160R/180R/200R单相高频氩弧焊机
公司名称	台州竞添机电有限公司
价格	面议
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:SPARK
公司地址	浙江省温岭市城东街道前黄村
联系电话	86 0576 86187778

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	SPARK
型号	WS-100R/120R/140R/160R/ 180R/200R	控制方式	手动
动力形式	标准	焊接原理	对焊
作用原理	逆变	驱动形式	电动
作用对象	金属	频段	高频
保护气体类型	氩弧	用途	焊接
电流	直流	额定输入容量	4.1KVA-7.1KVA
产品别名	氩弧焊机	负载持续率	60%
气体延时	/		

供应ws-100r/120r/140r/160r/180r/200r单相高频氩弧焊机

功能及特点：

- 1.采用先进的逆变技术，工作频率高，手工焊和氩弧焊两用机，体积小，重量轻，便于携带。
- 2.采用高频增压引弧设计，引弧性能极佳。
- 3.独特的过流保护设计，更适合填丝焊接，焊缝美观。
- 4.工作电压范围宽，电网适应能力强，负载持续率高，更适合工厂连续工作。
- 5.结构简洁，工艺优良，可靠耐用，便于维护。

型号	ws-130	ws-160	ws-180	ws-200
输入电压	1ph 230v	1ph 230v	1ph 230v	1ph 230v
频率	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
额定输入电源容量	4.1kva	5.3kva	6.2kva	7.1kva
最大空载电压	60v	60v	60v	60v
电流调节范围	10-130a	10-160a	10-180a	10-200a
负载持续率	60%	60%	60%	60%
绝缘等级	f	f	f	f
额定工作电压	25.2v/mma	26.4v/mma	27.2v/mma	28v/mma
效率	85%	85%	85%	85%
功率因素	cos 0.93	cos 0.93	cos 0.93	cos 0.93
外壳保护等级	ip21s	ip21s	ip21s	ip21s
冷却方式	fan	fan	fan	fan
外箱尺寸	41x26x33cm	45x26x33cm	45x26x33cm	45x26x33cm
重量	7.0kg	8.7kg	8.7kg	8.8kg