

MIG/MMA/TIG-200 三合一多功能焊机

产品名称	MIG/MMA/TIG-200 三合一多功能焊机
公司名称	台州竞添机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:SPARK 型号:MIG/MMA/TIG-200
公司地址	浙江省温岭市城东街道前黄村
联系电话	86 0576 86187778

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	SPARK
型号	MIG/MMA/TIG-200	工作形式	逆变焊
焊接方式	储能式	电流	直流
样式	便携式	操作方式	手动
驱动形式	半自动	保护气体类型	二氧化碳
作用对象	金属	额定容量	3.6 , 5.8,6.1KV
负载持续率	60%	适用对象	多功能焊机
工作电压	16.8,26.8,24V	电流调节范围	20-170,20-170,40-200A

mig/mma/tig-200 三合一多功能焊机

功能及特征：

1. 三合一焊机 (mig,mma,tig)2. 送丝机，气瓶和电焊机一体化设计3. 性能稳定，具有很强的电压波动补偿功能4. 焊接电压设定，精确匹配焊接电流5.引弧容易，飞溅少，热保护控制,自动过压和过电流保护，风扇冷却。6. 轻便，紧凑，操作容易7.同时提供电焊钳，接地夹，手持式防护帽，焊接刷子和锤子，焊接电缆，导电嘴和纸箱

产品规格

项目	mig/mma/tig-200
----	-----------------

	tig	mma	mig
输入电压	1ph 220v ± 10%		
效率	85%	85%	85%
输入电流	16.4a	26a	27.6a
输入电源容量	3.6kva	5.8kva	6.1kva
电流调节范围	20-170a	20-170a	40-200a
输出电压	60v	60v	60v
额定输出电流	170a	170a	200a
额定输出电压	16.8v	26.8v	24v
额定负载持续率	60%	60%	60%
功率因素	cos 0.93	cos 0.93	cos 0.93
送丝机形式	_____	_____	inside
焊丝盘直径	_____	_____	200mm
焊丝直径	_____	_____	0.6/0.8/0.9/1.0mm
绝缘等级	f		
外壳防护等级	ip21s		
机器尺寸	42*24.5*34.5cm		
重量	13.5kg		