

进口欧标槽钢规格大全

产品名称	进口欧标槽钢规格大全
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5720.00/吨
规格参数	材质:S275J0 执行标准:EN10279 型号:UPN/UPE
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

进口欧标槽钢规格大全 1、欧标槽钢的简介 槽钢是截面为凹槽形的长条钢材，属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。 2、欧标槽钢的执行标准：EN10279:2000 3、欧标槽钢交货状态：除特殊要求外，以热轧或锻造状态交货；当作为模具钢使用时，通常以热轧、正火、正火加回火状态交货。

欧标槽钢UPN系列尺寸表：欧标槽钢UPN80（80*45*6*8）每米重量8.64KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN100（100*50*6*8.5）每米重量10.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN120（120*55*7*9）
每米重量13.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN140（140*60*7*10）每米重量16KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN160（160*65*7.5*10.5）每米重量18.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN180（180*70*8*11）
每米重量22KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN200（200*75*8.5*11.5）每米重量25.3KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN220（220*80*9*12.5）每米重量29.4KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN240（240*85*9.5*13）
每米重量33.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN260（260*90*10*14）每米重量37.9KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN280（280*95*10*15）每米重量41.8KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN300（300*100*10*16）
每米重量46.2KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN320（320*100*14*17.5）每米重量59.5KG 6米 辽南/莱钢
欧标槽钢UPN350（350*100*14*16）每米重量60.6KG 6米 辽南/莱钢 欧标槽钢UPN400（400*110*14*18）
每米重量71.8KG 6米 辽南/莱钢 UPE欧标槽钢理重表：UPE100欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82

UPE120欧标槽钢 120*60*5*8 S235/S275/S355 12.1

UPE140欧标槽钢 140*65*5*9 S235/S275/S355 14.5

UPE160欧标槽钢 160*70*5.5*9.5 S235/S275/S355 17

UPE180欧标槽钢 180*75*5.5*10.5 S235/S275/S355 19.7

UPE200欧标槽钢 200*80*6*11 S235/S275/S355 22.8

UPE220欧标槽钢 220*85*6.5*12 S235/S275/S355 26.6

UPE240欧标槽钢 240*90*7*12.5 S235/S275/S355 30.2

UPE270欧标槽钢 270*95*7.5*13.5 S235/S275/S355 35.2

UPE300欧标槽钢 300*100*9.5*15 S235/S275/S355 44.4

UPE330欧标槽钢 330*105*11*16 S235/S275/S355 53.2

UPE360欧标槽钢 360*110*12*17 S235/S275/S355 61.2

UPE400欧标槽钢 400*115*13.5*18 S235/S275/S355 72.2 钢铁型钢：一般塑壳式断路器的爬电距离都大大超过规定的数值。综上所述，如果电器产品的电气间隙和爬电距离，达到绝缘配合要求，就不会因为外来过电压或线路设备本身的操作过电压造成设备的介质穿。GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备部分：型式试验和部分型式试验成套设备》(等效于IE39-1：1992)，对绝缘配合的要求与GB/T1448.1是完全一样的。有一些成套电器制造厂提出断路器接线用铜排，其相与相之间的(空气)距离应大于12mm，有的甚至提出断路器的电气间隙应大于2mm。辽宁UPE240