

加纤30%热稳定PA66 美国杜邦 70G30HSLR NC010

产品名称	加纤30%热稳定PA66 美国杜邦 70G30HSLR NC010
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:加纤30%热稳定 型号:70G30HSLR NC 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

加纤30%热稳定PA66 美国杜邦 70G30HSLR NC010

PA66/408HS/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:62.1 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

PA66/408L/美国杜邦，重要参数：密度:1.09 g/cm³吸水率:1.2 %拉伸强度:60.7 MPa断裂伸长率:80 %弯曲模量:1965 MPa。

34.PA66 1300S日本旭化成 通用级

用途:电气/电子应用领域.家用货品.垫圈.连接器.工业领域.汽车领域的应用

35.PA66 1402G日本旭化成 加33%玻纤 高强度 高刚性 抗热老化

用途:加热器水箱.燃料喷射器.防滑刹车系统感测器.汽车的发动机罩下的零件

36.PA66 FR200日本旭化成 无卤阻燃无磷V-0

用途:薄膜按键开关.工业领域.连接器.电气/电子应用领域.家用货品.汽车领域的应用

37.PA66 1402S日本旭化成 热稳定级 抗热老化

