

蓄水池用652型橡胶止水带 石嘴山钢边橡胶止水带350*8 众拓路桥

产品名称	蓄水池用652型橡胶止水带 石嘴山钢边橡胶止水带350*8 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、根据使用安装的不同可分为：中埋式止水带、外贴式止水带、可卸式止水带。中埋式止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。对于止水带的固定应按设计要求的施工规范进行，常用的固定有：利用附加钢筋固定；传用卡具固定；用铅丝和模板固定等。3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、等地下工程。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，空隙，然后用砖用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。4.设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。混凝土浇筑注意事项：橡胶止水带是在混凝土浇注式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的强度比拉伸强低3-5倍，橡胶止水带一旦被刺破或时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免橡胶止水带。(NR)表示tianran胶；(CR)表示氯丁胶；(NBR)表示dingjing胶。TTGB型(NBR)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。TTGB型(NR)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为tianran橡胶。

国标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。外观：国标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，国标的看起来要细腻油亮。手感：国标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于国标的来说相差很多。

