

地下工程用钢边橡胶复合止水带 苏州300*8橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	地下工程用钢边橡胶复合止水带 苏州300*8橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2.所以在中埋式钢边橡胶止水带定位和混凝土浇捣中，应注意定位和浇捣压力，以免中埋式钢边橡胶止水带被刺破，影响止水效果，中埋式钢边橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能，空隙，然后用砖用夹具将搭接部位，30分钟后拆下夹具。4.设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。钢边橡胶止水带有常用的规格型号：300*8、350*8、350*10、400*10（单位：mm）等。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。常用的固定有：利用附加钢筋固定；砖用卡具固定；用铅丝和模板固定等。

止水带材质的选择可按照下列规定：a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；c、当遇有油类介质时宜选用橡胶止水带；d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；e、当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-。雨天不宜施工，施工温度宜在15 ~ 35 之间。橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而了施工伸缩缝的防水鞍全系数。3、技术指标序号 项目 tianran橡胶合成橡胶1 硬度（邵尔A）60 ± 5 60 ± 52 扯断强度MPa 15 123 扯断伸长率，% 380 3804 恒压yongjiu变形 70 × 24h（%） 35 35 23 × 168h（%） 20 205 脆性温度（ ） -45 -4。

先来大概了解下什么是钢边止水带，钢边止水带是一种中间是采用橡胶材料，两边是采用的是镀锌钢板或不锈钢板形成止水带的边，在机器的高温硫化下，让镀锌钢板或不锈钢板和橡胶进行结合而成，具有高密封性适应特大变形量特点。