

# HH44X橡胶瓣止回阀

产品名称	HH44X橡胶瓣止回阀
公司名称	浙江九凌阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂商性质:生产商 型号:HH44X 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道堡一村
联系电话	0577-67317379 13588010551

## 产品详情

### HH44X橡胶瓣止回阀产品概述：

橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。该阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂务，维修简便等特性。该阀主要适用于给排水系统，可安装于出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。该阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。

### HH44X橡胶瓣止回阀主要技术参数：

公称压力：1.0 ~ 1.6MPa

公称通径：50 ~ 600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0 ~ 80

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

主要外形连接尺寸

DN	50	65	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	203	216	241	292	356	495	622	698	787	914	978	1295	

H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀的零部件设计主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成

### 用途及特点

阀门中的橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀采用全流面积设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀主要适用于卧式安装的给排水系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。H44X(SFCV)系列橡胶瓣止回阀还可安装在蓄水池进出水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

### 主要规格

型号	公称压力 (MPa)	密封试验 (MPa)	壳体实验压力 (MPa)	高工作压力 (MPa)	工作温度 (a)
H44X-10	1.0	1.1	1.5	80	
H44X-16	1.6	1.76	2.4		

### 主要零件材料

零件名称 阀体 阀盖 阀瓣

材料 铸铁 铸铁 钢材+强化尼龙布