

南平市锚杆静压桩钢管桩加固施工

产品名称	南平市锚杆静压桩钢管桩加固施工
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:南平市锚杆静压桩钢管桩 业务2:锚杆静压桩设备高度 业务3:今日新闻
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

房屋加固的过程中我们会用到各种各样的加固材料，这些材料在使用过程中是有一定的注意事项的。比方说温度的控制，施工过程中对于自身的保护之类的。那么这些加固材料施工注意事项有哪些呢？

一、碳纤维布施工注意事项

- 1.采购的碳纤维布需达到《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中规定的碳纤维复合材安全性能指标。
- 2.按照设计要求裁剪合适长度的碳纤维布，现场调制配套碳纤维浸渍胶，并妥善保管。裁剪的碳纤维布及调好的碳纤维浸渍胶应在当天用完，避免浪费。
- 3.碳纤维布在施工现场应放于干燥、阴凉通风处，并做好防潮处理，避免露天雨淋或者暴晒。以免影响碳纤维布质量和施工质量。
- 4.碳纤维布作业中应着保护镜、保护手套、防尘口罩等保护工具。若附着于皮肤时需使用肥皂后以清水冲洗。
- 5.碳纤维布具有导电性，若与电源接触有可能会触电，而浮游于空气中的毛羽及线屑若附着于插座则会引起短路或使电器产生故障。应尽量勿使毛羽及线屑附着于插座及其他电器产品，亦不可让碳纤维布与电源接触。

二、植筋胶施工注意事项

- 1.锚固构造措施尚应满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的有关规定。
- 2.采用植筋和种植全螺纹螺杆锚固时，其锚固部位的原构件混凝土不得有局部缺陷。若有局部缺陷，应先进行补强或加固处理后再植筋。
- 3.植筋锚固深度允许偏差+20mm或-5mm，用盒尺检查。
- 4.植筋锚固孔径允许偏差+2mm，用盒尺检查。

三、粘钢胶施工注意事项

- 1.粘钢胶应密封贮存在干燥、清洁的库房内。远离火源，不得露天堆放或暴晒雨淋。HM-120粘钢胶应储存在环境温度-5 ~40 之间。
- 2.配制和使用场所，必须保持通风良好。
- 3.操作人员应穿工作服，戴护目镜、口罩和手套。
- 4.工程施工场所应配备好各种必要的灭火器和救护设备。
- 5.使用的环境温度不应高于60℃，若处于特殊环境，如高温、高湿、介质侵蚀或放射等的混凝土结构，除应按照国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外，尚应采用耐环境因素作业的胶粘剂，并按专门的工艺要求进行粘贴。

四、灌注胶施工注意事项

- 1.确保结构灌注胶达到《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中粘钢及外粘型钢用胶粘剂安全性能指标的技术要求。

- 2.施工现场干净整洁，无障碍物，方便施工。
- 3.保持干燥，避免潮湿下施工。
- 4.确保混凝土和结构表面干净，无灰尘、锈渍、油污等。
- 5.严禁在雨天露天施工。 施工质量标准
- 6.施工粘钢必须符合设计要求和加固行业施工规范。
- 7.锚固区包钢粘接面积不小于90%，非锚固区包钢不小于70%，都用小锤检测。

五、预应力碳板施工注意事项

- 1.施工中应严格遵守执行《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2004)、《公路工程施工安全技术规程》进行施工，做到专用设备，专职使用。
- 2.为施工安全、结构安全及工作的顺利开展，在施工前必须对施工机具、临时设备及其它保障措施进行详细检查、核对，在确保万无一失后方可施工。
- 3.碳纤维板为导电材料，使用碳纤维板时应尽量远离电气设备及电源。使用中应避免碳纤维板的弯折。碳纤维板配套树脂的原料应密封储存，远离火源，避免阳光直接照射，树脂的配制和使用场所，应保持通风良好。现场施工人员应根据使用树脂材料采取相应的劳动保护措施。
- 4.在碳纤维板张拉的过程中，要对梁体挠度的变化进行观测，如果挠度变化有异常情况，应停止张拉，并检查原因。

上述文章中我们见到了几种常见的加固材料施工注意事项相信大家看完之后，应该有所了解了吧，我们在做房屋加固的过程中，应该将这些问题注意到位，才能够保障房屋的坚固性。

作为可承接南平市地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括云梦县、仙桃市、常德、通州、烟台市、滨海县、磴口县、甘州区、聂拉木县、平湖市、东方市、邱县、祁县、福泉市、东营市、陕州区、锦江区、于都县、自流井区、新城区、沈丘县、闵行、和静县、皋兰县、新龙县、鄆邑区、息县、古浪县、雄县、洛宁县、康县、璧山区、贵港市、新野县、当阳市、丘北县、墨玉县、三亚市、天水市、乾县、丹东市、台安县、如东县、海陵区、丰台区、淮阴区、通榆县、梅州市、单县、博罗县、宁城县、茂名、宁德、兴县、淮安市、任丘市、襄城区、乌兰察布市、金台区、乌马河区、蓟州、铜鼓县、江永县、綦江等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

但是，若要确定是什么原因导致这种情况的发生，还要委托房屋安全鉴定机构进行房屋安全鉴定，有、可靠的检测数据、准确的计算和反复论证才能确定。

当小区房屋被鉴定出有危险构件，有维修基金的小区业主，需进行维修加固时，可申请动用维修基金，使用维修基金的条件为：当房屋共用部位、共用设施设备的保修期届满后，需要进行维修、更新、改造时，同一幢楼需要有2/3的业主书面同意，就可以动用维修基金，那么如果小区业主将房屋卖出去，那么住房维修基金将根据“钱随房走”的原则，也随之转给了新产权的所有人了。