

大型水库用654型橡胶止水带 盐城中埋式橡胶止水带400*8 众拓路桥

产品名称	大型水库用654型橡胶止水带 盐城中埋式橡胶止水带400*8 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

止水带产品在选择时应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作、经济因素等条件综合考虑确定。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时必须设置的永久性变形缝内，如水渠、引出口、挡水坝、输水渡槽等。通常止水带可分为刚性止水带及弹性（亦称柔性）止水带两类。刚性止水带由刚性材料如钢、不锈钢、紫铜、铅等材料制造。由于其防腐、造价、加工、适应变形能力小等原因，在贮液构筑物中目前应用很少。2、弹性止水带的材料。中埋式橡胶止水带常用规格及详细样图说起中埋式橡胶止水带想必大家都非常熟悉了，但是具体的规格和图样有可能大家还不是很清楚，下面小编就为大家总结了一下中埋式止水带常用的规格型号和详细图样，希望对大家有所帮助。

多用在重要的地下工程上。651型止水带安装具体注意事项如下:1、橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学。产品应存放场所最好保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40% ~ 80%。2、在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。对于平板型橡胶止水带的接口如下：1、止水带接口的对接法：需对接的两个切面要直、对接好后分段涂上胶水、大约1 ~ 2厘米、然后双手用螺丝刀止水带一分钟即可粘牢、在进行下一段2.止水带接口搭接法：把橡胶止水带需接面用磨光机磨平5 ~ 10厘米、涂胶水压实即可、型号：YC-3、YC-4、YC-5等橡胶止水。有效的fangzhi了在混凝土接缝扯离扭转时造成的橡胶止水带松动和脱落的问题，使橡胶止水带在高水压下也能起到防渗漏的功能。钢边橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

中埋钢边止水带定位时，应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶中埋钢边止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行。中埋钢边止水带施工完毕后需要检查的内容：检查中埋钢边止水带安装的横向位置,用钢卷尺量测内模到中埋钢边止水带的距离，与设计位置相比,偏差不应超过5cm。