

现浇空心楼盖板内置填充体轻质实心内模

产品名称	现浇空心楼盖板内置填充体轻质实心内模
公司名称	信阳市安和新型建材有限公司
价格	17.00/套
规格参数	品牌:PMX 型号:型号齐全 产地:河南/江西/湖北
公司地址	信阳市平桥区光明路东侧1号（铁路桥旁）（注册地址）
联系电话	15837622036

产品详情

[现浇空心楼盖板内置填充体轻质实心内模](#)设计构造：

- 1、空心板部分混凝土强度等级详见总说明
- 2、暗框梁构造按照框梁要求施工；空心板按照楼板构造施工。
- 3、柱上板带受力钢筋连接构造按照抗震构造施工。
- 4、空心板钢筋的保护层厚度根据图集按照楼板选用，且受力钢筋与填充体的净距不得小于10mm。
- 5、现浇混凝土空心楼板所有孔洞必须按设计图纸预留，不得后凿。当洞边无集中荷载作用且开洞尺寸1000mm时，洞口补强应根据洞口尺寸按图纸施工：
 - a) 当洞口尺寸不大于300mm或不大于板厚时，可将填充体在洞口处取消，钢筋绕过洞口，详图
 - b) 当洞口尺寸大于300mm并大于板厚时，洞口周边应布置不大于100mm宽的实心板带，且应在洞边布置补偿钢筋，每个方向的补偿钢筋面积不应小于该方向被切断钢筋的面积，详图
 - c) 当洞口切断时，应在洞口的周边设暗梁，暗梁宽度不应小于150mm，每个方向暗梁主筋面积不应小于该方向被切断钢筋的面积，暗梁纵筋不应小于2根直径12mm钢筋，暗梁箍筋直径不应小于8mm，详图
 - d) 圆形洞口应沿洞边上、下各配置一根直径12mm的环形钢筋及6@200放射型钢筋。
- 6、当现浇混凝土空心楼板下需要吊挂时，吊点宜布置在肋内，当布置在下翼缘时应验算吊挂承载力；当空心楼板配有预应力筋时，严禁吊点打孔伤及预应力筋。

- 7、柱帽边向外延伸1.5倍板厚范围板内所有暗梁（包括肋梁）内箍筋加密布置，箍筋间距为100.
- 8、后浇带两侧底部支撑模板必须待后浇带浇筑完毕且达到设计强度后方可拆除。
- 9、图中内模的定位尺寸为从梁（暗梁）边算起，梁的定位尺寸详见梁配筋图。

我公司主要经营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳

信阳市安和新型建材有限公司主营现浇空心楼盖芯模、薄壁方箱、塑料模盒、密肋楼盖、塑料模壳、一次性模壳