

暖气片 中心距500 钢铝复合

产品名称	暖气片 中心距500 钢铝复合
公司名称	王志强（个人会员）
价格	180.00/组
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:中心距500 材质:钢铝复合
公司地址	中国 河南 郑州市 老107国道十八里河向南一公里
联系电话	86 371 60690318 13903836092

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	中心距500
材质	钢铝复合	规格	600
管径	6分	表面处理	喷涂
安装型式	SD		

暖气片的技术标准 暖气片材质应符合gb 13237的规定，水道管厚度为1.5mm。

暖气片应逐组进行水汽压实验，承压能力不小于1.6mp。

暖气片进出水管均设置在暖气片下方，侧面不设置进出水管，进出水管管中心间距为120mm，误差不大于±5mm。

暖气片为优质冷轧低碳钢管暖气片，房间内为椭圆管双搭式，通水孔径要达到15mm；暖气片管内不得少于一层均匀、致密耐酸、耐碱、耐高温阻氧保护层，并提供内腔保护层施工工艺、做法及检测报告。

暖气片管接口螺纹应符合gb/t 7303的规定，螺纹应保证3-5扣完整无缺陷，连接管螺纹处应有保护帽。每组暖气片设置活动手动跑风1个。

暖气片焊接应符合gb/t 985 gjb481的规定，焊缝应平直、均匀、整齐、美观，不得有裂纹、气孔、未焊透和烧穿等缺陷；点焊的焊点应均匀，相邻焊点距不大于40mm，焊点不得出现烧穿等缺陷。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。

暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm；漆膜附着力应达到gb/t 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合gb/t 1732的规定。

暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。

暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为dn15。随暖气片配装的支架数量不得少于l90n92-49中t22型规定的数量，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。

卫浴用暖气片为带毛巾架的椭圆钢管背篓式暖气片，每组散热量在进回水温度为80c/60c时不小于685w。卫浴用暖气片立管中心距为570mm，高度在1米以内，长宽比例应美观，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。

暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。

编辑本段暖气片的材质

暖气片的材质:1、铸铁散热器；2、钢串片散热器（这两种是老式的

片，主要运用在北方的大型城市供暖中），现在的新型散热气有：1、钢制管式（就是钢管型，有圆管、扁管等）；2、钢制板式（主要是从欧洲进口的，散热效果好，对生产工艺要求比较高，投入较大，但不适合集中供暖，因为里面不做内防腐）；3、铝合金型（价格便宜，寿命较短）；4、铜铝复合（现在还有钢铝复合、不锈钢铝复合）；5、铸铝；6、钢制内搪瓷（以内搪瓷为防腐，寿命较长）等等。

近几年市场上出现了一种新的“免抽真空超导暖气片”

免抽真空超导暖气片，是在传统暖气片的基础上研发更新的新产品，该产品是在暖气片底部夹层的钢管内走水，在暖气片的内腔注入少量超导液，当热水通过超导暖气片底部连接管时，超导暖气片内的超导液被激活。激活而气化的高温气体通过暖气片表面向外辐射散热，同时被冷却回流到热源到管处又被激活气化。如此反复工作达到散热目的。免抽真空超导暖气片是真空超导暖气片的升级产品，其区别在于：真空超导暖气片需要用真空泵将暖气片内腔抽成真空，而免抽真空超导暖气片是在正常环境中，利用热拍方式形成真空。既节省了用真空泵抽成真空的步骤，同时也解决了售后维修难的问题。如果出现暖气片不热的情况，不需要拆卸，而是直接打开阀门，加入超导液，然后拧死阀即可

编辑本段压铸铝暖气片

在我国压铸铝暖气片又叫欧式铝制暖气片，主要特征是每柱头部有压铸成形的导风片，柱与柱通过内联接成件。这种暖气片在欧洲已制造和使用60多年，是欧洲使用最广泛的暖气片。成熟的技术和工艺很好地保证了该暖气片制造质量，而耐氧腐蚀的特性使其具有很好的使用寿命，所以可靠性非常高。

铝具有很好的导热性，金属热强度很高，也就是说铝制暖气片可以用较少的材料制造出更大的散热量，所以在产品制造中可以很好地节约资源。该暖气片散热量大而又可以很好地调控，因此在使用中可以按需调控室内温度，减少不必要的浪费。该暖气片热效率高，从而可以减少热媒水的传输量，减少传输耗能。所以欧式铝制暖气片的节能效果是很显著的。

压铸铝暖气片耗材少，加工容易，所以在制造中对环境的影响最小。该暖气片表面一般用塑粉防护，不挥发有害物质，所以对环境和人体无害。该暖气片有很好的导风结构，所以不会熏墙也不会熏顶，可以减少室内重新粉刷造成的麻烦及对环境和人体的损害，所以欧式铝制暖气片是最环保绿色的暖气片之一。

压铸铝暖气片有很简约的外观，可以很好地与墙面融成一体，与各种风格的家具与装饰和谐相处，符合现代人的审美观。

编辑本段暖气片的型号和规格

暖气片通常都是根据单片的宽度和厚度来进行型号和规格的区分。如：钢制60圆头 1800高 暖气片，是指暖气片单片的宽度是60毫米。高度是1.8米高。一般暖气片里写的600*450等，单位都是毫米。