

挡水坝用651型橡胶止水带 湘西中埋式橡胶止水带400*6 众拓路桥

产品名称	挡水坝用651型橡胶止水带 湘西中埋式橡胶止水带400*6 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

产品特性且具有优异的耐老化、耐酸碱和耐水性能；钢板腻子橡胶止水带在遇水后会发生2-3倍的变形，从而可以充满接缝的不规则外表、并一同发生巨大的压力，完全防止渗漏。主体材料具有较强的自粘性；冬季低温不发脆；夏季高温不流淌。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。橡胶止水带按其用途：本产品主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。6.钢制闸门砖用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门砖用橡胶止水带、工程用橡胶制品。橡胶止水带产品特点：本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。钢边橡胶止水带它的特点是采用断面采用非等厚结构，分区和防水区的一种止水产品，它使各部分受力均匀，合理。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度-35~60。HJGB型（NBR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为dingjing胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35~60。3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按R的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。

产品特性且具有优异的耐老化、耐酸碱和耐水性能；钢板腻子橡胶止水带在遇水后会发生2-3倍的变形，从而可以充满接缝的不规则外表、并一同发生巨大的压力，完全防止渗漏。主体材料具有较强的自粘性；冬季低温不发脆；夏季高温不流淌。

