

## 楼房地下用CP型橡胶止水带 乌鲁木齐400\*10橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	楼房地下用CP型橡胶止水带 乌鲁木齐400*10橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。钢边橡胶止水带使用安装：材料的选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10n/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。1、根据产品选用材质的不同可分为天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带、塑料（PVC）止水带、止水带接头。2、根据结构形式的不同又可分为：CB型橡胶止水带、CP型橡胶止水带、EB型橡胶止水带、EP型橡胶止水带。3、固定止水带只能在止水带允许的部位上穿孔、打洞，不得损害本体部分；4、止水带的固定应按设计要求进行。常用的固定有：在橡胶止水带两侧留有圆孔，孔径 5mm，两侧孔的间距分别为30cm，两侧错开布置，用细铁丝穿过预留孔，固定在钢筋或附加钢筋上，或用夹具固定，用铁丝和模板固定等。

651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的愣子。与之相应的止水带还有652型和653型等。651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，温度变化引起的混凝土构件冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装水带来防止水的渗漏问题。止水带选用合理，安确能有效的水的渗漏，但是，在实际操作中，往往由于选用不合理，或者安装不正确，出现渗漏的问题经常出现。通过以们对止水原理、优劣分析、使用范围三方面的分析对比发现，在三种止水措施当中，我们可以得出：止水条的价格虽然是蕞便宜的，施工也方便，但是止水效果是蕞差的，一般用于地下水位以上次要防水部位；止水钢板虽然价格蕞高，施工难度蕞大，但是止水效果是蕞好的，一般适用于地下水位以下的竖向及水平施工缝，因其刚。

有了止水钢板建筑物再也不怕会渗水了。止水钢板是采用国产促进剂量、防老剂等，经混炼、后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水止水产品。这种止水钢板可以有效地防止施工缝漏水，渗水，并对各种作起到缓冲作用。

