

# 船用密封条,机械用密封条

产品名称	船用密封条,机械用密封条
公司名称	中山火炬开发区比利夫特工业橡胶制品商行
价格	20.00/千克
规格参数	材质:橡胶 作用:固定密封 适用范围:汽车、门窗、冰箱、电器、集装箱、机柜
公司地址	中国 广东 中山市 中山市火炬开发区张家边豪园小区豪雅阁D幢10号K (中山港大道BP加油站对面,星
联系电话	86 0760 86933248 13560687883

## 产品详情

材质	橡胶	作用	固定密封
适用范围	汽车、门窗、冰箱、电器、集装箱、机柜	截面形状	D型
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损	是否进口	是
品牌	NOK	型号	各种规格
厚度	2 ( mm )	样品或现货	现货
是否标准件	非标准件	使用温度	120 ( )
使用压力	300 ( MPa )		

性能特点：防水、防尘、防漏、防震、隔温、耐高低温、耐老化、耐油、耐酸碱、耐臭氧、无毒无味。生产各种集装箱、冷藏箱、密封条、各种车辆、轮船、建筑门窗密封条、各种橡胶密封件、汽车密封条，车门挡水条，车门导槽，多复合组合门条，发泡海绵条，植绒条，软硬复合制品等。安装在车底盘关键部位，这种车密封系统可以防止车外的气体、雨点进入车内，减少噪音，我们这个系统不仅可以提供驾驶中的安全和舒适，而且给您感觉上的享受。汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。已经长期与各大汽车厂商配套。

产品规格：建议适用温度范围：pvc材质 -20 ° f-150 ° f(-29 -65.5 )epdm材质 -40 ° f-248 ° f(-40 -120 )内部金属夹具材料：铝或钢制造标准：1、tb1964-87《客车门窗用密封条检验方法》2、hg/t3088-1987《车辆门窗橡胶密封条》橡塑密封条生产线，在密封条生产配方上有独到的研制，在选材上采用先进的热塑性橡胶santoprene\*或采用三元乙丙橡胶与氯磺化聚乙烯复合并用，生产出抗臭氧特性、抗紫外光性能、耐化学溶剂好，使用温度范围广（-60至135），合乎环保原则的epdm/pvc复合胶条，可取代三元乙丙橡胶，各类门窗、伸缩缝、幕墙，也可根据用户要求，生产各类异型硅胶密封条。三元乙丙(epdm)橡胶密封条三元乙丙(epdm)胶条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有

良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。