

涵洞用国标橡胶止水带 大连背贴式橡胶止水带300*8 众拓路桥

产品名称	涵洞用国标橡胶止水带 大连背贴式橡胶止水带300*8 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

HJGB型(NR)表示采用我公司生产的橡胶止水带,宽度为350毫米,材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程,适用温度-40~60。HJGB型(CR)表示采用我公司生产的橡胶止水带,宽度为350毫米,材料为氯丁橡胶。(NR)表示tianran胶;(CR)表示氯丁胶;(NBR)表示dingjing胶。TTGB型(NBR)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带,宽度为350毫米,材料为dingjing胶。TTGB型(NR)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带,宽度为450毫米,材料为tianran橡胶。关于橡胶止水带水平施工缝的防水结构1、止水带先施工一侧混凝土时,其端头模板应支撑结实,严防漏浆。2、加强混凝土振捣操控,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合,应留意防止振捣造成止水带偏位或破损。

3、不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土中应留意止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现刺破、现象,及时修补。4、止水带的长度应依据施工需求事先向生产厂家定制,尽量防止接头。止水带外观产品表2序号缺陷名称外观1、气泡产品每延米不允许有三处以上的气泡,且气泡直径不得大于1mm2、杂质产品每延米不允许有三处以上杂质,且每处面积不得大于4mm3、接缝缺陷高度不大于1.5mm的凸起和不平,每延米不得超过2处4、凹痕不允许有我们对于此种橡胶止水带设计及选用:在工程设计。中埋式橡胶止水带常用规格及详细样图说起中埋式橡胶止水带想必大家都非常熟悉了,但是具体的规格和图样有可能大家还不是很清楚,下面小编就为大家总结了一下中埋式止水带常用的规格型号和详细图样,希望对大家有所帮助。

中心孔两侧各有3个突起的楞。651止水带就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地fangzhi建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在guojia许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在fangshui防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。