

地铁隧道用CB型橡胶止水带 泰安300*6橡胶止水带 众拓路桥

产品名称	地铁隧道用CB型橡胶止水带 泰安300*6橡胶止水带 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

HJGB型（NR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为tianran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40~60。HJGB型（CR）表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为氯丁橡胶。3.在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤中埋式钢边橡胶止水带。施工中，中埋式钢边橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证中埋式钢边橡胶止水带在混凝土中的正确位置。固定中埋式钢边橡胶止水带的有：利用附加钢筋固定；傳用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在中埋式钢边橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。它最大的特点是在中间有孔，两侧分别有三条突起的楞；楞的作用是要混凝土中水路的复杂性，防水的性能。651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、涵洞、输水渡槽、挡水坝等工程建设的使用寿命。

二、优劣分析：止水条：施工简单，投入比较少、比较经济。但止水效果没有止水带、止水钢板好。施工中不可预见的问题比较多，一是钢筋密不好放置。二是时间过长，吸潮，影响效果，尤其是雨季，空气湿度大、雨，止水效果更差。三是施工缝处不平整，不良。通常这种止水效果不是很。譬如止水条安装时凹槽的留设，大了不能有效固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易位移。止水钢板：钢板止水带连接部位要求焊满，效果当然是很好的，但成本要高很多，施工速度比较慢。止水带外观产品表2序号缺陷名称外观1、气泡产品每延米不允许有三处以上的气泡，且气泡直径不得大于1mm2、杂质产品每延米不允许有三处以上杂质，且每处面积不得大于4mm3、接缝缺陷高度不大于1.5mm的凸起和不平，每延米不得超过2处4、凹痕不允许有我们对于此种橡胶止水带设计及选用：在工程设计。

（三）按材质可分为：1、天然橡胶止水带，2、三元乙丙橡胶止水带。定义：橡胶止水带是经混合、造粒、挤出等工序而制成的，利用橡胶高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用的止水产品。

