

便携式超声波冷热量表

产品名称	便携式超声波冷热量表
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	5922.00/套
规格参数	供电方式:RS485 4-20mA 口径大小:15-6000 温度范围:-25-161
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

便携式超声波冷热量表：13915191836

一、产品简介

便携式超声波冷热量表利用超声波时差法测量管道介质的流量，测量准确度高。完全不受测量介质中杂质、化学物质和磁性材料的影响。测量机构无运动部件，不磨损，小的压力损失。直通式声波通道，信号不受干扰。声波通道中无反射面，真正水流无阻碍。积分仪外挂式结构，安装位置无要求，可水平、垂直任意安装。始动流量低，采用进口高精度PT1000保证测量精度。采用系列16位微处理器，超低功耗设计。一体化结构结构紧凑。

二、技术特点

超声波时差法测量，高测量准确度；

完全不受介质中杂质、化学物质和磁性材料影响；

测量机构无运动部件，不磨损，小的压力损失；

水平、垂直安装；

直通式声波通道，信号不受干扰；

积分仪采取外挂式结构，既可安装管道上，又可外挂于墙壁，方便查看；

流量计始动流量可小到1升每小时；

动态流量补偿算法，实现流量的精确测量,智能化的计量自诊断和监控功能；

采用精度配对的PT1000温度传感器，测量精度高、稳定、响应快；

16位微处理器先进的微功耗设计；

结构紧凑，一体化设计结构牢固抗破坏性好；

冷热两用，采暖制冷均可计量，安装在进水、回水两用；

可选配M-bus或RS485接口，实现数据远传、集中控制（可选）；

使用大容量锂电池结合超低功耗设计静态工作电流小于8微安，工作寿命在12年以上；