

清远佛冈乙炔 氧气 氩气 二氧化碳气体合展气体充装站

产品名称	清远佛冈乙炔 氧气 氩气 二氧化碳气体合展气体充装站
公司名称	清远市合展工业气体有限公司
价格	1.00/件
规格参数	合展工业气体:乙炔 高纯乙炔:清远乙炔 清远合展:清远乙炔充装
公司地址	清远市清新区太和镇周田乡
联系电话	18165691169 18165691169

产品详情

清远佛冈乙炔 氧气 氩气 二氧化碳气体合展气体充装站

乙炔通常是溶解在丙酮等溶剂及多孔物中，装入钢瓶内，钢瓶应存放在阴凉通风干燥之处，库温不宜超过40℃。好要在室外单独隔离存放。要远离火种、热源，避免阳光直射，要与氧气、压缩空气、氧化剂、氟氯溴、铜银汞、铜盐、汞盐、银盐、过氧化有机物、材料等隔离。

移动乙炔钢瓶时，应用专用钢瓶手推车，做到轻拿轻放，运输途中必须戴好钢瓶上的安全帽，以免损伤钢瓶附件而产生危险。

使用YQE-213等乙炔专用减压器减压后使用，并跟乙炔阻火器一起使用，严防回火。

乙炔钢瓶瓶颈有钢瓶检验时间，过期钢瓶应委托谱源气体等乙炔经销商到相关压力容器检验单位进行检验，严禁使用过期钢瓶。

乙炔管道设备管道应接地，要严格密封。乙炔气体管道使用前应进行氮气试压和肥皂水试漏，保证乙炔管道不泄露。

工业乙炔中常混有磷化氢、硫化氢等气体，故常伴有此类毒物的毒作用，工作场所应保持通风。