

美国DRYPOWER蓄电池12GB50C 12V50AH品质保证

产品名称	美国DRYPOWER蓄电池12GB50C 12V50AH品质保证
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DRYPOWER 型号:12GB50C 规格:12V50AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

美国DRYPOWER蓄电池12GB50C 12V50AH品质保证

技术特色(TECHNICAL FEATURES)

- 密闭结构(Sealed Construction)
- 电解液悬浮系统(Electrolyte Suspension System)
- 气体再组合(Gas Recombination)
- 使用免保养(Maintenance-Free Operation)
- 任何方向可使用(Operation In Any Position)
- 低压力排气系统(Low Pressure Venting System)
- 高负荷格子体(Heavy Duty Grids)
- 低自行放电 - 长保存寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life)
- 宽广的温度使用范围(Broad Operating Temperature Range)
- 高回复容量(High Recovery Capabillity)

应用(APPLICATIONS)

DRYPOWER电池是被设计应用在浮动充电及循环充电使用，高重量能量密度结合了大小和形状的广泛选择，让电池在众多应用下有合理的选择，部分共同应用项目包括但不限于常备或主要电源如下：

警报系统(Alarm Systems)

有线电视(Cable Television)

通信设备(Communications Equipment)

控制设备(Control Equipment)

计算机(Computer)

电子收款机(Electronic Cash Registers)

电子测试设备(Electronic Test Equipment)

电动轮椅(Electronic Powered Wheelchairs)

紧急照明系统(Emergency Lighting Systems)

防火或保全系统(Fire & Security Systems)

安装UPS电池组和充放电链接非常重要。然后，安装材料、施工机构、施工要求和充放电处理将分别进行。

1.安装资料

安装应急配电系统UPS电池组主要使用单体电池，UPS电池柜、引线电缆、连接条、螺栓、螺母等。

电池：是一种可转换为电力的设备，是根据可充电功能设计的电池，通过反向反应充电。一般指铅酸电池。这是电池之一，属于二次电池。

2.施工组织

运输机械：叉车、三脚架、链葫芦等；

安装工具：手钻、锤击、电缆钳、胶带、扭矩扳手、电线锤、数字万用表、温度计、绝缘防抖等。

建设要求

(1)电池开箱检查

1)电池外观不得破裂或损坏。密封良好，不得渗透。必须关闭安全排气阀。

2)电池的正负端子应极性正确，不变形或损坏。

3)透明电池槽应检查极板是否有严重变形。插槽部件必须完好无损。

4)连接杆、螺栓和螺母必须完整。

(2)安装电池

1)电池的基础设施和间隔必须满足设计要求。电池放置在支架上后，支架不能变形，支架必须接地。

2)电池在运输过程中不能接触极热和安全排气阀。

3)蓄电池安装要稳定，间隔要均匀，单体蓄电池之间的间隔为5毫米；必须至少。同一行和列的蓄电池要有高有低，排列整齐。

4)连接电池连接条时应使用绝缘工具。

5)连接组的布线应准确，连接部分应刷成电力复合纸。拧紧螺栓时应使用扭矩扳手。扭矩值必须满足产品技术文件的要求。

6)如有抗震要求，抗震设施必须符合设计要求，必须坚固可靠。

7)电缆引线的正负极性和标志必须正确，电池的正极应为红色，负极应为黑色。电池组的电源线不应直接连接到极性，而应与晶体管板连接。电气接线端子应进行绝缘保护，电池组中的每个电池应在外表面用耐酸材料标记。