

## 45#钢地脚螺栓|45号钢地脚螺栓 |不锈钢地脚螺栓

产品名称	45#钢地脚螺栓 45号钢地脚螺栓  不锈钢地脚螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

## 产品详情

按国家标准GB/T799-1988 地脚螺栓 规格有：M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24、M30、M36、M42、M48M。长度范围80----1500。

设备的地脚螺栓数量参照JB/T4710-2005的地脚螺栓表格选取,在相同的螺栓面积下，设备法兰的螺栓和地脚螺栓选择还是有点区别的：

地脚螺栓选直径大数量少，主要考虑是现场安装方便。地脚螺栓：机械构件在混凝土基础上安装时，将这种螺栓的呈J形、L形的一端埋入混凝土中使用。

地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以许用应力值（Q235B:140MPa, 16Mn or Q345:170MPA）就是设计时的允许抗拉承载力。

机械设备的地角螺丝长度分为两部分：埋入混凝土部分和露出地面部分。

露出地面部分的长度要按照设备的地脚厚度来决定。而埋入混凝土部分的长度要根据作用力大小来确定，当不能确定作用力的大小时，要按照：埋入长度 地脚螺栓直径 × 20来确定。

1、钢结构地脚螺栓规格Q235B，钢柱脚螺栓不能用来抗剪，剪力由抗剪键承担。

2、由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”，代表钢材的屈服点，后面的数字表示屈服点数值，单位是MPa例如Q235表示屈服点（s）为235 MPa的碳素结构钢。必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号：F表示沸腾钢；b表示半镇静钢；Z表示镇静钢；TZ表示特殊镇静钢，镇静钢可不标符号，即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。

