

美国DRYPOWER蓄电池12GB55C 12V55AH备用电池

产品名称	美国DRYPOWER蓄电池12GB55C 12V55AH备用电池
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DRYPOWER 型号:12GB55C 规格:12V55AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

美国DRYPOWER蓄电池12GB55C 12V55AH备用电池

美国DRYPOWER是设计和生产电池、电池管理系统和高能耗设备的业内 供应商，在近一个世纪的公司历史中，产品涉及航空、船舶、工业、医学和商业领域。公司是业内在电池电化学方面有经验且能力范围广泛的企业。公司已通过AS9100-B&ISO 9001-2000认证。

DRYPOWER的铅酸制造线包括各种类型的工业电池。从60年代后期已经产生吸收玻璃垫（AGM）电池，2000年后美国DRYPOWER电池公司与法国部门合作，扩大了产品线，其中包括深循环电池。每个电池的设计提供了独特的特点，以适应用户的苛刻的需求。

随着用户使用范围广泛的增进，我们提供的尺寸和容量也不断更新。如今，美国DRYPOWER电池可在全球各地各个行业被发现。例如：我们的AGM电池是有效地在严酷应用，如应急照明和电信备份使用中，而我们的深循环电池是适合的循环应用的，如轮椅和太阳能发电。我们的铅酸电池也存在于军事应用，高可靠性的数据存储备份系统，以及电动栅栏充电器。

技术特色(TECHNICAL FEATURES)

密闭结构(Sealed Construction)

电解液悬浮系统(Electrolyte Suspension System)

气体再组合(Gas Recombination)

使用免保养(Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用(Operation In Any Position)

低压力排气系统(Low Pressure Venting System)

高负荷格子体(Heavy Duty Grids)

低自行放电 - 长保存寿命(Low Self Discharge-Long shelf Life)

宽广的温度使用范围(Broad Operating Temperature Range)

高回复容量(High Recovery Capabillity)

充放处理

安装电池组后，应按产品技术文件的要求充电，并遵守以下规定：

- 1)充电前，检查电池组及其连接处的连接情况，检查并记录单个电池的初始端电压和整个电压。
- 2)充电电源必须可靠，不能关闭。
- 3)充电时，环境温度必须在5~ 电池表面温度不得超过45。
- 4)充电过程中室内无火焰和通风。
- 5)电池组安装前必须充电，必须进行开放式电压试验和容量试验。

电池组充电后，应安静放置1h~24h，当电池表面温度与环境温度基本一致时，应进行放电试验，当电池电压之一为1时.80V停止放电，并根据产品技术文件的要求进行记录和充电。

3)充电过程中，环境温度必须在5~ 电池表面温度不得超过45。

(2)电池组充电后，应安静放置1h~24h，当电池表面温度与环境温度基本一致时，应进行放电试验，当电池电压之一为1时.80V停止放电，并根据产品技术文件的要求进行记录和充电。

UPS电源报警器不间断响有什么问题？UPS如果有报警功能，包括故障、输入电源中断等，UPS如果电源异常，报警器将发送语音报警信息，并及时通知用户UPS当前操作状态。UPS不间断电源报警器为什么会响？这篇文章储存了传记小编，和大家聊天。

UPS电源报警器不间断响有什么问题？

使用UPS不间断电源时，会出现不同的警报，每当出现警报时，意义就会不同。UPS掌握报警时间的详细原因，通知用户，形成记录保存，使用户能够及时处理，防止事故发生。