

TDS2012B泰克数字示波器

产品名称	TDS2012B泰克数字示波器
公司名称	济南万用电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数字存储示波器 品牌:TDS 型号:TDS2012B
公司地址	济南市历下区趵突泉北路22号
联系电话	88670879 13864090238

产品详情

类型	数字存储示波器	品牌	TDS
型号	TDS2012B	通道数	4
显示模式	液晶	最大输入	300 (V)
量程	2 mV ~ 200 mV/div (V/div)	电源电压	220 (V)
外形尺寸	* (mm)	重量	* (kg)

【详细说明】

· 2独立通道,8位垂直分辨率 · 彩色lcd显示器 · 通过前面板usb端口支持可移动数据存储设备 · 通过usb设备端口及openchoice和ni singalexpress pc软件,无缝连接pc · 通过usb设备端口直接打印到所有兼容pictbridge的打印机 · 高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发 · 完备的测量系统,11种自动测量功能,可选四种参数实时显示 · 所有型号上标配fft · 菜单模式的 "autoset" 功能,让自动设置也可选,操作更加简便 · 可靠的探头校验向导 · 多种语种界面支持,多语种上、下文相关帮助 · 轻巧、便携的物理特性 · 终身有限保修

· 设计和调试
· 教育和培训
· 制造测试和质量控制
· 服务和维修

型号	tds2002b	tds2004b	tds2012b	tds2014b	tds2022b	tds2024b
显示器 (1/4具vga lcd)	彩色	彩色	彩色	彩色	彩色	彩色
带宽	60mhz	60mhz	100mhz	100mhz	200mhz	200mhz

通道数量	2ch	4ch	2ch	4ch	2ch	4ch
每条通道取样率	1gs/s	1gs/s	1gs/s	1gs/s	2gs/s	2gs/s
记录长度	2.5k点	2.5k点	2.5k点	2.5k点	2.5k点	2.5k点
垂直分辨率	8位	8位	8位	8位	8位	8位
垂直灵敏度	所有型号上2 mv - 5 v/div, 支持校准精调					
dc 垂直精度	所有型号上+3%					
垂直缩放	垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形					
最大输入电压	300vrms cat ii; 在超过100 khz 时额定值以20 db/10 hz 下降, 在3 mhz 时为13vpk-pk ac					
位置范围	2 mv ~ 200 mv/div, +2 v; >200 mv ~ 5 v/div, +50 v					
带宽限制	所有型号为20 mhz					
输入耦合	所有型号上ac, dc, gnd					
输入阻抗	1 m Ω 并联, 20pf					
时基	5ns-50sec/div				2.5ns-50sec/div	2.5ns-50sec/div
时基精度	50 ppm	50 ppm	50 ppm	50 ppm	50 ppm	50 ppm
usb 端口	所有型号上都包括 : 2 个usb 2.0 端口					
gpib	可选	可选	可选	可选	可选	可选
自动波形测量	周期, 频率, +宽度, -宽度, 上升时间, 下降时间, 最大值, 最小值, 峰到峰值, 中间值, 周期rms。					
波形数学运算	加, 减, 乘, fft					
工作温度	0 到+50					
工作湿度	等于或低于+40 时80%相对湿度					
电磁兼容能力	满足89/336/eec法规及93/68/eec修正版					

标准配置 : p2220 200mhz 10x到1x可切换无源探头 (每通道1个) 电源线 请指明插头选项nim/nist
可溯源校准证书文档 用户手册 (请指明首选的语言选项) openchiocepc通讯软件 通过usb在windows
pc与tds1000b和tds2000b系列之间快速简便的进行通信。传送和保存设置、波形、测量和屏幕图ni
signalexpress 泰克版互动测试软件 (基本版)

推荐附件 : tek-usb-488 gpib到usb转接器sigexpte ni signalexpress泰克版互动软件 (专业版) ac2100
仪器软手提箱hctek4321 仪器硬手提箱 (要求ac2100) rm2000b 机架安装套间071-1075-xx
编程人员手册, 仅英语071-1828-xx 服务手册, 仅英语tngtds01 操作人员培训套件174-4401-0
usb主机到设备电缆, 长3英尺推荐探头 : p2220 10x到1x可切换无源探头p6101b 1x无源探头 (15 mhz, 300

vrms cat ii 额定值) p6015a 1000x 高压无源探头 (75 mhz) p5100 100x 高压无源探头 (75 mhz) p5200
高压有源差分探头 (25 mhz) p6021 15 a, 60 mhz ac 电流探头 p6022 6 a, 120 mhz ac 电流探头 a621 2000 a, 5 - 50
khz ac 电流探头 a622 100 a, 100 khz ac/dc 电流探头 tcp303/tcpa300 15 a, 15 mhz ac/ dc 电流探头/
放大器 tcp305/tcpa300 50 a, 50 mhz ac/ dc 电流探头/ 放大器 tcp312/tcpa300 30 a, 100 mhz ac/ dc 电流探头/
放大器 tcp404xl/tcpa400 500 a, 2 mhz ac/dc 电流探头/ 放大器

保修有限终身