

艾默生UPS电源UL33-01000L高频和工频机器区别

产品名称	艾默生UPS电源UL33-01000L高频和工频机器区别
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	艾默生UPS:UPS电源 100KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

功率容量：10KVA ~ 20KVA

产品特性

先进的工作模式

- 双变换在线式设计
- 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99

DSP全数字化控制

- 数字化控制，控制系统更加稳定可靠

ECO功能

ECO运行模式高效节能，降低用户使用成本

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

外接电池数量可选电池数量16/18/20节可选

环境适应性强

宽广的电压输入范围达208Vac~478Vac，避免频繁地切换至电池供电

UPS的输入频率范围大，接入各种燃油发电机均可稳定工作

LCD显示

LCD/LED双重显示

保护周全可靠

开机自诊断功能

输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能

静态电子旁路开关

直流启动功能

风扇智能调速设计，延长风扇寿命，高效节能

智能管理

RS232或USB通信接口

SNMP适配器（选配）

并机板（选配）