大泽动力3寸柴油泥浆泵 自吸水泵

产品名称	大泽动力3寸柴油泥浆泵 自吸水泵
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力3寸柴油泥浆泵 自吸水泵 具有自吸性、耐腐蚀、无泄漏等优点。此泵以静密封取代动密封，使过流部件处于完全密封状态，彻底解决了其它离心泵轴封无法避免的跑、冒、滴、漏、之弊病，过流部件的材料均采用耐腐蚀纳米聚丙烯(PP)为主要材料，使用范围广，耐腐蚀性能强。该泵结构紧凑，外形美观，体积小，噪音低，自吸时间短，寿命长，运行可靠。水泵具有不同的用途，不同的输送液体介质，不同的流量、
不同扬程的范围，因此，它的结构形式当然也不一样，材料也不同，概括起来，大致可以分为：

1、城市供水 2、污水系统 3、土木、建筑系统 4、农业水利系统 5、电站系统

6、化工系统 7、石油工业系统 8、矿山冶金系统 9、轻工业系统 10、船舶系统

柴油泥浆泵-渣浆泵参数	
型号	TO30HD
品牌	大泽动力
进水口径	80mm
出水口径	
流量	1350L/min
扬程	27m
吸程	8m
固体直径	32mm
发动机型号	TO188HD
发动机形式	单缸 风冷柴油发动机
标定转速	3600rpm
供油方式	自流式
启动方式	手启动/电启动
机油溶剂	1.65L
油箱容量	13L
燃油型号	夏天0#，冬天-10#柴油

尺寸	770*560*780mm
净重/毛重	120/130kg

柴油机水泵具有中央控制室遥控及远传控制功能，还可具有现场总线接，蓄电池采用全自动浮充(恒流、恒压、涓流式充电)电方式，保证蓄电池随时处于备用状态。柴油机水泵在准备起动柴油机水泵时，检查所有设备的安装情况，按下列要求进行启动：从加油口向柴油机水泵和水泵悬架内注入机油，并用油尺检查油位，符合要求高度。

柴油机水泵从膨胀水箱向柴油机内加入冷却水，水位到2/3膨胀水箱高为宜；在油箱内装入柴油，压动排气手压泵，让柴油通过过滤器进入机内；连接水泵进出口管道及闸阀，关闭出水管路的闸阀，出口压力表和真空压力表。向柴油机水泵及进水管灌水或真空引水，并排空内部空气。打开外循环冷却水阀门；在阀门全开，出水阀门关闭情况下，起动柴油机水泵，当柴油机达到正常转速后再逐渐打开出水管路上的阀门，并调节到所需的工况。