

巴歇尔槽明渠超声波流量计(巴歇尔槽明渠流量计)

产品名称	巴歇尔槽明渠超声波流量计(巴歇尔槽明渠流量计)
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	品牌:jn 产地:江苏 流量范围:66666666
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

巴歇尔槽明渠超声波流量计(巴歇尔槽明渠流量计)超声波明渠流量仪在许多非满水、大流量（或小流量），自然流动的自由水面状态下测量流体的流量，谓之明渠流量检测。由于明渠流量较大或较小，流体中往往会有一定的腐蚀性或夹带一些杂质，使用一般的管道流量计检测流量是很困难的。例如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水、城市地下水道排水等领域中，明渠流量检测尤其是超声波非接触式明渠流量仪为的流量检测仪器。

超声波明渠流量仪与相应的巴歇尔槽配用，利用超声波在空气中的传播规律来测量液位高度，并不断把液位信息传输给主机，主机通过运算系统，自动测出瞬时流量和累计流量并存储。本仪器采用国际先进技术与流体不接触即可完成流量检测，并具有完善的液位测量功能，控制功能，数据传输功能和人机交流功能。本机是集超声波收发传感器，伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、积算主机、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单元为一体的流量测量仪器。

巴歇尔槽明渠超声波流量计(巴歇尔槽明渠流量计)参数：

流道形式：根据用户要求在所有国标堰槽中任选

流量范围：10升/秒～10000升/秒任选

流量精度：1～5%（根据所选槽堰不同）

液位范围：0～2米,0～3米,0～5米,0～10米;

探头盲区：0.2~0.5米（根据所选量程,槽堰而不同）

液位误差： $\pm 1.0\text{mm}$ (at 25 静态洁净液面)

水位分辨力：1.0mm

人机交换：三位防水轻触键(菜单,背光,停电,查时钟.....)

供电电源：DC12V , DC24V ,

工作温度：0~50 , 可选：-20~60

显示: 16位LCD液晶（或蓝色背光液晶）屏显示

四位LCD显示液位高度(分辨率m, cm可设置)

四位LCD显示瞬时流量（L/s, M3/s 单位可设置）

八位LCD显示累计流量值(0~3位小数自动)

16位LCD显示全日历时钟:年月日时分秒(键切换)

输出：4~20mA或1~5V

RS485（时间, 温度, 液位, 瞬时流量, 累计流量）