

# 危岩拦截柔性被动网 山体滑坡防落石网

产品名称	危岩拦截柔性被动网 山体滑坡防落石网
公司名称	安平县旷安丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:旷安 颜色:银色 支撑方式:钢柱
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东360米处
联系电话	15931360588

## 产品详情

危岩拦截柔性被动网 山体滑坡防落石网+++菱形网的材质采用得是钢丝绳，环形网材质采用的是采用优质低碳钢丝编织呈环状，并逐个相扣组成的。菱形网柔性很好，而环形网的三百六十度柔性特别好，目前环形网应用范围也相当广泛。

被动网要求也是相当严格的，编制钢丝绳网，支撑绳。

绳不得有打结明显扭曲现象。搭接口长度不小于35cm，外径不大于3cm，壁厚不小于3mm。钢丝绳网交叉处固定用的扣压件厚度不小于2mm，并采用镀锌处理，镀锌层厚度不小于8 $\mu$ m。编网用扣压件的材质，结构尺寸和压接工艺必须保证其拉滑力（抗错动力）不小于5kn，拉脱力不小于10kn。一，被动柔性防护网—钢丝绳的编制应符合以下要求：被动柔性防护网是由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）。

意指向mm的网孔大小，支撑绳使用的是 18mm的双绳，上拉锚绳使用的是 16mm的单绳，下拉以及侧拉锚绳使用的是 18mm的单绳，缝合绳使用的是 8mm粗的钢丝绳，这样的防护网可以拦截在750KJ以内的落石。被动护栏网，上下交错编织；编制成网的钢丝绳不得有断丝，脱丝现象；交叉节点处用扣压件固定，接头处用搭接口压接，不得遗漏，钢绳露出搭接口长度至少为10mm；编网时扣压件和搭接口用机械压接。DO/08/150就是被动防护网大网的丝径是 8mm.150代表网孔粗细表面不得有破裂和明显损伤；网的形状平整固定系统（锚杆拉锚绳等等所用的钢丝绳产品要符合国家标准中的规定。