

施工缝用652型橡胶止水带

产品名称	施工缝用652型橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	42.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

651橡胶止水带、652橡胶止水带、653橡胶止水带、654橡胶止水带等都属于中埋式橡胶止水带。简单地说就是双面带立棱的橡胶止水带就是中埋式橡胶止水带。但是结构是不一样的，例如651橡胶止水带是中间有孔双面各有6条立棱，而654橡胶止水带是中间半圆孔带6条立棱。虽然都是中埋式橡胶止水带，结构却不一样。

651橡胶止水带的结构样式：

651橡胶止水带是指埋入式中间有孔的橡胶止水带,地下室651橡胶止水带是中埋式橡胶止水带中常用的一种型号，常用宽度为200mm-500mm之间，厚度为5mm-20mm之间。包装为20米/条，30米/条，50米/条，也可按客户要求确定长度。我公司可根据客户需求按图加工各种尺寸的橡胶止水带，并为客户免费提供技术指导。本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品，也可关注衡水剑锋公司了解更多产品详情及公司活动！

651橡胶止水带

651橡胶止水带是中埋式橡胶止水带系列型号中应用较多的一种，地下室651橡胶止水带按宽度分为：150、200、260、270、300、350、400、450、500等多种宽度，其厚度以6mm、8mm、10mm三种规格很多！651中埋式橡胶止水带在这些宽度中，300mm宽的地下室651橡胶止水带是使用量较大的，其中还以300*6、300*8两种型号的止水带使用较多。

中埋式橡胶止水带覆盖在变形缝上，运用螺栓固定。它的长处是易装置，拆开便利。但止水功能不如中埋式和外贴式止水带好。室内止水犹如室内防水，地下水已进入变形缝中，再行堵截，即使止水带处不见水，

中埋式橡胶止水带其他地方也会呈现渗水。因此装卸式止水带不能替代中埋式和外贴式止水带。

运用中埋式止水带，中埋式橡胶止水带尽量接近外防水层。外贴式止水带关于变形缝的防水比中埋式止水带好，止水于缝外，可以与外防水层结合一起发挥防水作用。

重要的工程，中埋式橡胶止水带埋深于地下水位下十多米，沉降缝宽达15m,应运用两种止水带，如中埋止水带和外贴止水带相结合，中埋式橡胶止水带中埋止水带和装卸式止水带相结合。中埋式橡胶止水带中埋式橡胶止水带在混凝土施工过程中，常常由于固定原因呈现橡胶止水带方位不准、变形过大等情况，形成止水作用差，工程呈现渗漏现象。