

PLG系列盘式连续干燥机

产品名称	PLG系列盘式连续干燥机
公司名称	常州市锋其干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锋其 类型:盘式 适用物料:颗粒状
公司地址	常州市天宁区郑陆镇省岸村
联系电话	13906116162

产品详情

品牌	锋其	类型	盘式
适用物料	颗粒状	操作方式	连续式
干燥介质	空气	操作压力	真空

特点（一）调整容易、适用性强 1

- 通过调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸使干燥过程达到最佳。 2
- 每层干燥盘皆可单独通过入介质或冷介质、对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易。 3
- 物料的停留时间可以精确调整。 4

- 物料的流向单一、无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需要再混合。（二）操作简便、容易 1
- 干燥器的开车、停车操作非常简单。 2

- 停止进料后，传送物料垢耙叶能很快地排空干燥器内的物料。 3

- 通过特殊的大规格检视门的视镜，可以对设备内进行很仔细的清洗和观察。（三）能耗低 1

- 料层很薄，主轴转速低，物料传送系统需要的功率小，电耗少。 2

- 以传导热进行干燥，热效率高，能量消耗低。（四）操作环境好，可回收溶剂，粉尘排放符合要求

- 常压型：由于设备被气流速度低，而且设备内湿度分布上高小低，粉尘很难浮到设备顶部，所以顶部排湿口排出的尾气中几乎不含有粉尘。
- 密封型：配备溶剂回收装置，可方便地回收载湿气体中的有机溶剂。溶剂回收装置简单，回收率高，对于易燃、易爆、有毒和易氧化的物料，可用氮气作为载湿气体进行闭路循环，使之安全操作、特别适用于易燃、易爆、有毒物料的干燥。

- 真空型：在真空状态下操作的盘式干燥器，特别适用于热敏性物料的干燥。

- （五）安装方便、占地面积小 1、干燥器整体出厂，整体运输，只需吊装就位，安装定位非常容易。 2

- 由于干燥盘层式布置、立式安装，即使干燥面积很大，占地面积也很小。技术参数

规格	外径	高度	干燥面积 m ²	功率kw	规格	外径mm	高度mm	干燥面积 m ²	功率kw
1200/4	1850	2608	3.3	1.1	2200/18	2900	5782	55.4	5.5
1200/6		3028	4.9		2200/20		6202	61.6	

1200/8		3448	6.6	1.5	2200/22		6622	67.7	7.5
1200/10		3868	8.2		2200/24		7042	73.9	
1200/12		4288	9.9		2200/26		7462	80.0	
1500/5	2100	3022	8.0	2.2	3000/8	3800	4050	48	11
1500/8		3442	10.7		3000/10		4650	60	
1500/10		3862	13.4		3000/12		5250	72	
1500/12		4282	16.1	3.0	3000/14		5850	84	
1500/14		4702	18.8		3000/16		6450	96	
1500/16		5122	21.5		3000/18		7050	108	13
2200/6	2900	3262	18.5	3.0	3000/20		7650	120	
2200/8		3682	24.6		3000/22		8250	132	
2200/10		4102	30.8		3000/24		8850	144	
2200/12		4522	36.9	4.0	3000/26		9450	156	15
2200/14		4942	43.1		3000/28		10050	168	
2200/16		5362	49.3	5.5	3000/30		10650	180	