

# 江苏 高温玻璃鳞片涂料防腐施工

产品名称	江苏 高温玻璃鳞片涂料防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

货号FC-7

25kg/铁桶装

供货周期现货

规格

烟气脱硫塔装置,各种化工设备

应用领域化工,建材

主要用途

腾跃

产地河北廊坊

品牌

液态: 160 气

涂层厚度2mm/两道三遍完成

使用温度

刮板,抹

油性涂料

特点耐化学性,耐溶剂性,耐热性,抗渗透性

涂刷方式

材料厂家施工一体公

换算单位公斤

按溶剂分类

特色服务司

1、海洋工程中的设备、建筑物、海上钻井平台（特别适用海水飞溅区的腐蚀部位），船舶水线部位等。2、大型石油贮罐、码头钢桩、桥梁等大型钢结构,排烟脱硫装置等。各种存放酸、碱、盐、氨水等介质的化工设备、容器、管道的内壁,可代替橡胶、塑料和玻璃钢衬里。3、广泛用于各种恶劣环境条件下的混凝土外部防护,如水泥桥、污水处理地、海水池等。

施工注意事项：

1、两组分必须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完

2、施工时需用的工具必须保证干燥清洁。被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性，干燥

- 3、稀释剂可用配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂
- 4、配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶必须盖严，以免成胶变质
- 5、可以常温自干，待漆膜完全干透后涂刷面漆。喷涂或刷涂均可。与玻璃磷片面漆配套使用。5 以上施工
- 6、在喷砂、涂粘接剂及衬里过程中，必须保证烟道内通风良好。
- 7、鳞片衬里所使用材料、底涂及溶剂等均为易燃物。在衬里施工现场周围、上方及材料仓库应禁止吸烟和焊接、动火，并清楚地注明“严禁烟火”
- 8、涂刷底涂等时须戴上防毒面具。
- 9、搭建脚手架时应确保安全。
- 10、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须使用安全带。
- 11、喷砂时必须穿安全服。