

供应碳纤维预浸料树脂（详细参数请参照介绍内相关数据）

产品名称	供应碳纤维预浸料树脂（详细参数请参照介绍内相关数据）
公司名称	深圳市维远信科技有限公司
价格	50.00/吨
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道富坑社区大富工业区华创达科技园1栋4楼东区
联系电话	0755-28018112 18670053290

产品详情

公司牌号	类型	固化温度	特征	应用	Tg(摄氏度)
UD101	环氧	180	耐热、高韧性	航天 航空	206
UD103	环氧	180	耐热、高韧性	航天 航空	210
UD104	环氧	180	耐热、高韧性	航天航空	210
UD105	环氧	180	耐热、高韧性	航天航空	198
UD801	环氧	180 (210)	高耐热	航天航空	250
UDM101	环氧	80-120	高韧性	通用市场	156
UDM103	环氧	135	自粘性、中温固化高耐热	航空航天	180
UDM110	环氧	85-120	透明度号、流动性好	风电能源	114
UDM112	环氧	135	一般用途	体育休闲	125
UDM116	环氧	80-120	阻燃性	轨道交通	120
UDM118	环氧	150	快速固化	体育休闲	140
UDV101	环氧	70-120	低温固化、阻燃性	轨道交通	132
UDV201	环氧	70-120	低温固化	通用市场	139
UDL201	环氧	60 (180)	低温初固化、模具用预浸料	模具领域	205
UDH102	BMI	180 (230)	耐热、耐冲击性	航空航天	220
UDH201	BMI	180 (230)	耐热	模具领域	221
UDCH101	氰酸脂	150 (200)	高耐热	工业用途	240
	类型	固化温度	特征	应用	Tg(摄氏度)
UDL301	环氧	20(50)	适合真空导入和RTM工艺	海洋装备	95
UDL302	环氧	25(70)	适合手糊工艺	海洋装备	75
UDL303	环氧	50(100)	适合真空导入和RTM工艺	海洋装备	115
UDL304	环氧	75(125)	适合真空导入和RTM工艺	航空航天	125

UDL305	环氧	50(120)	艺，适用期长 适合真空导入和RTM工	轨道交通	100
UDL306	环氧	80(130)	艺，阻燃性 适合真空导入和RTM工	航空航天	140
UDM401	环氧	70(200)	艺 适合真空导入和RTM工	模具领域	231
UDE301	环氧	130(180)	艺 适合真空导入和RTM工	航空航天	183
UDB301	BMI	180(230)	耐热、耐冲击性	航空航天	220

备注：1、环氧--Epoxy 氰酸脂——Cyanate Ester 根据客户需求，可进行定向开发
注：2、表中所列为典型值，非保证值，仅供参考；具体请咨询我司。