

# 正品钜惠 污衣槽、制造安装工程单位/蓝旭环境

产品名称	正品钜惠 污衣槽、制造安装工程单位/蓝旭环境
公司名称	陕西蓝旭环境工程有限公司
价格	850.00/米
规格参数	
公司地址	西安市长安区郭杜街办西沔路北小张村1组95号 二层（注册地址）
联系电话	17795745806

## 产品详情

陕西蓝旭环境工程有限公司设备优良，技术力量雄厚，检测手段齐全，严格按照ISO9002质量管理。污衣槽(又名：布衣槽、布草槽)是酒店和医院常用的污衣收集系统等。污衣槽系统主要是由不锈钢管道、投物门、电控互锁系统、消防系统等组成。不锈钢管道好比城市道路，投物门好比城市各条道路的路口，电控互锁系统就是这路口上的信号控制系统。污衣槽不锈钢管道通常是根据客户建筑物设计量身定制。

各系统设计及功能要求：

主槽体内直径：550毫米 材质：5毫米304级别不锈钢板 制造：投物口设有45度的斜滑道，确保布草不受磨损的情况下滑进主槽体槽管内。投物口与主槽体焊接而成，其材质和厚度与主槽体相同。

结构：污衣井系统由槽筒式管道接合而成，每段管道连接方式，插式连接。

在每一楼层，主槽体均以锌铁支架及螺栓固于地台或结构上。主槽体管道内侧打磨光滑，不会有任何异物设置于管内，以避免导致布草滑落时受到不必要的损害，阻碍或依附在管壁上。

通道顶端和底部排放口安装喷淋头 污衣槽垂直管道寿命不低于30年

2、投物门物衣投物门由不锈钢门板和门框组成 材质：5mm304不锈钢板，尺寸：500mm\*500mm 投物门必须适当地安装及用螺栓稳固于投物口上。投物门为侧开式方便人手操作，有90°定位功能，配有把手，能自动关闭，配有钥匙。各层投物门配有电锁控制装置，当一个投物门打开时其他的投物门将不能打开。投物门符合中国消防防火条例及标准，有不少于1.5小时耐火等级。

投物门设计按键或刷卡式开门，具有状态指示灯。

投物门的表面和边缘需平滑，无任何尖锐物或对衣物造成损失的障碍物在主槽管内。

3、检查门检查门设在污衣槽上方的一层。 材质：5mm304不锈钢板，尺寸：500mm\*500mm

检查门装有带钥匙的机械锁 检查门符合中国消防防火条例及标准，有不少于1.5小时耐火等级。

检查门可对顶部消防喷淋头、烟雾探测器进行维修。 4、排放装置

排放装置由具有反冲的顶部排放筒和自动防火排放门组成 排放筒的顶部钢板由至少3mm厚不锈钢板制成，出口切面面积须比主槽管口大，顶部由锌铁支架支撑，排放口距地面1.2米

排放门由105mm304不锈钢制作，尺寸：700mm\*800mm有不少于1.5小时耐火等级。

排放门参与污衣槽电控箱联动，在没有手动关闭的情况下保持门开启状态：遇有火警，防火门自动将出口封闭。

4、排气管内直径：250毫米 内料：5毫米厚304不锈钢 装配：槽管竖直的接缝经焊接及打磨光滑。排气管由锌铁支架固定，并接驳至室外或外墙预留的百叶处。

并在排气管适当位置安装70 ° C熔断丝，手动复位，与消防控制中心联动。风机参数。220V50HZ90W。

6、消防功能 所有污衣物门参与互锁，火警时全部关闭。

每扇门上都装有把手，闭门器，防火密封条及电插锁

污衣槽底部的不锈钢防火门平时可以常开，但有火警时自动关闭，并与消防控制中心联动。

污衣槽内在顶部安装喷淋头(污衣槽施工单位只预留条件，配合消防施工单位来完成) 物衣槽

顶部安装烟感探测器(污衣槽施工单位只预留条件，配合消防施工单位成)。