

300A柴油发电电焊机不插电

产品名称	300A柴油发电电焊机不插电
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO300A 品牌 : :大泽动力 类型:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

300A柴油发电电焊机不插电发电电焊机需求安全运用。雨天不得在露天电焊。在湿润地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的当地，并应穿绝缘鞋。电焊机安全操作规程

- 1、运用前，应查看并承认初、次极线接线正确，输入电压契合电焊机的铭牌规矩。接通电源后，制止触摸初级线路的带电部分。
- 2、次级抽头衔接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应具体查看接线螺帽、螺栓及其它部件并承认完全、无松动或损坏。
- 3、多台电焊时机集运用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台电焊机的接地设备应别离由接地处引接，不得串联。

300A柴油发电电焊机不插电柴油发电机由内燃机驱动的发电机。它起动活络，操作便当。但内燃机发电本钱较高，所以柴油发电机组首要用作应急备用电源，或在活动电站和一些大电网还没有抵达的区域运用。柴油发电机转速一般在1000转/分以下,容量在几千瓦到几千千瓦之间。

300A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO300A

电焊机参数：

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

长宽高(mm)：820*560*770

净重(kg)：185/195

备注：图片仅供参考 请以实物为准