

熔块炉，高温熔化炉

产品名称	熔块炉，高温熔化炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	坩埚材质:高纯锆石英 坩埚容积:5L 温控:智能数显
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

熔块炉（陶瓷玻璃专用）自主研发生产的高效、节能、环保、新型电炉，具有先进合理的结构，外观美观大方，外壳采用优质冷轧钢板，经先进的数控机床加工，豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺，加工而成，耐高温，耐腐蚀，采用优质加热元件，双层炉壳间配有风冷系统，能快速降温；该炉具有温场均衡、炉体表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。炉膛全部采用进口超高温耐火材料经独特工艺构筑而成，抗热震性强，耐腐蚀性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，无污染，使用寿命长。控制系统采用微电脑全自动智能调节技术，具有PID调节、全自动控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温、降温程序，控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发，保护系统：采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高，。

技术指标：

温度	1200	1400	1600	1700
项目				
电压AC	220V/380V			
高工作温度	1250	1450	1650	1730
长期工作温度				
控温精度	± 1			
炉内温场均匀度	± 1（根据加热室大小而定），要求更高时可采用多点控温			
测温元件及测温范围	镍铬镍硅K 测温范围0-1350	铂铑 S 测温范围0-1700	铂铑铂 B 测温范围0-1820	
编程曲线段数	一组50段，二组22段，三组8段			
升温速率	1 /h至40 /min可调			
发热元件	硅碳棒	硅碳棒	1800型硅钼棒	1900型硅钼棒

坩埚材质	高纯锆石英（99.9%）		
坩埚容积	1.6L/1.7L/3L/5L/10L/17L		
放置、取出坩埚方式	上部放置和取出		
出料装料	上装、下出	上装、下出	
发热元件安装位置及方式	垂直安装于坩埚四周		
耐火材料	高纯氧化铝纤维板	高纯氧化铝含锆纤维板	进口高纯氧化铝纤维板 进口摩根轻质材料板
冷却结构	双层炉壳，风冷		
炉体温度	45度		
计算机接口	RS485 RS232 USB		
保修范围及期限	电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换）		
随机备件	发热原件两支、棒具两套，说明书一份 ，合格证一份，坩埚钳一把，高温手套一副,不锈钢钩子一把		