

500A手弧焊柴油发电电焊机

产品名称	500A手弧焊柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

500A手弧焊柴油发电电焊机=在焊接进程中为了防备电焊弧光对人体的危害，焊接作业在焊接时需求穿好外表平坦、反射系数大的作业服，戴好手套、鞋盖，不答应焊工卷起袖口或穿短袖衣、敞开衣领从事焊接作业。500A手弧焊柴油发电电焊机作业裤穿上后要确保在蹲下时的满意长度，避免脚腕处暴露而被弧光灼伤。需求运用镶有特制滤光镜片的面罩，滤光镜片需求是国家定点厂出产的合格产品，不行随意运用一般的墨光镜。

TO500A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO500A-J

电焊机参数

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准

柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动，所以发电机是在剧烈振动的条件下作业。因此,柴油发电机的结构部件,特别是转轴要有满意的强度和刚度，以避免这些部件因振动而开裂。此外，为避免因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀，构成电压不坚决,引起灯火闪耀,柴油发电机的转子也要求有较大的翻滚惯量，而且应使轴系的固有扭振频率与柴油机的转矩脉动中任一交变重量的频率相差20%以上，避免产生共振，构成断轴事端。