

# 环保实用250A汽油发电电焊机一体机

产品名称	环保实用250A汽油发电电焊机一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

环保实用250A汽油发电电焊机一体机避免外壳露点或高压窜入低压对人体构成触电风险，如下图所示，但它的焊钳端不能保护接零或接地，电焊机的电源线应为三心橡皮软线值，修正或替换损坏件，查看导线的绝缘是否有损害，使设备处于好的技能情况。逆变直流发电电焊机首要焊接如油田管道，基站施工，户外钢结构，锅炉、压力容器和合金结构钢这类比较重要的物品，环保实用250A汽油发电电焊机一体机其长处是焊缝完的物品漂亮，具有安稳的电弧，运用进程中飞溅度低、空耗也小；一般焊接运用碱性焊条装备直流焊机，碱性焊条在焊接后焊缝处具有好的抗裂性与力学功用，美中缺乏的是工艺功用较差。

产品型号：TOTO250A

### 电焊机参数

额定电流 250A

电流调节 0-250A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续 %100

### 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192FA

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 ( mm ) 770\*550\*570

净重 ( kg ) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

为了习气不同资料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可依据工件的厚度和所用焊条直径的巨细恣意调度所需的电流值。电流的调度一般分为两级：一级是粗调，常用改动输出线头的接法（ 方位衔接或 方位衔接），然后改动内部线圈的圈数来完结电流大规模的调度，粗调时应在堵截电源的情况下进行，以避免触电损伤；