

上海精密仪器高精度酸度计PH计PHS-25 三档

产品名称	上海精密仪器高精度酸度计PH计PHS-25 三档
公司名称	石家庄金菱科教实验设备有限公司
价格	819.00/台
规格参数	品牌:上海精密仪器 型号:PHS-25 类型:实验室PH计
公司地址	石家庄市桥西区南二环路旭华园 7 - 4 - 1 0 2 - 1
联系电话	86-0311-87024898 18032257844

产品详情

品牌	上海精密仪器	型号	PHS-25
类型	实验室PH计	显示方式	LED数码显示窗
探头型式	电极	测量范围	0.00-14.00pH
精度	3档显示	温度补偿范围	0~60oC,手动()
电源电压	220V/50Hz (V)	工作温度	5-60 ()

仪器适用于测量溶液的pH值及mv值，如配用离子选择电极，通过测量离子电极电位可测量溶液离子浓度，也可作为电位分析的终点指示器。

功能特点：

phs系列经济型酸度计具有温度，定位，斜率三个旋钮，调节温度旋钮可使仪器在0至60度的范围内进行温度补偿，调节定位与斜率旋钮可对仪器进行二点校准。仪器背面板装有参比电极专用接口，可配接多种离子电极，led数码显示窗清晰，明亮，伸缩自如的电极架更为您的实验工作提供了便捷。

标准配置：

ph4.00邻苯二甲酸氢钾，ph6.86混合磷酸盐，ph9.18四硼酸钠标准缓冲试剂各一袋，电源适配器一个，仪器主机一台，ph塑胶复合电极一支，溶液存放瓶三个，中文使用手册。

技术参数：

仪器型号	phs-25	phs-25c	phs-2c	phs-3c
ph测量范围	0.00~14.00ph	0.00~14.00ph	0.00~14.00ph	0.00~14.00

ph测量精度	± 0.1ph	± 0.05ph	± 0.02ph	± 0.01p
mv测量范围	0~ ± 1999mv	0~ ± 1999mv	0~ ± 1999mv	0~ ± 1999
mv测量精度	± 10mv	± 10mv	± 2mv	± 2mv
温度补偿范围	0~60oc,手动			
仪器校准点	2点, (nist, ph4.00/6.86/9.18)			
电源类型	9v/350ma电源适配器,使用220v/50hz电源			
外型尺寸	210(长)mm × 205(宽)mm × 80(高)mm			
仪器重量	1.5kg			
产品售价	900rmb	980rmb	1200rmb	2400rmb