

# 钢木结构400米障碍 器材价格优质钢材高墙标准尺寸

产品名称	钢木结构400米障碍 器材价格优质钢材高墙标准尺寸
公司名称	盐山多利达文体器材有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:多利达体育 材质:钢管 规格:标准
公司地址	盐山县盛世佳苑1号楼2单802室
联系电话	0317-5129521 15231799390

## 产品详情

钢木结构400米障碍 器材价格优质钢材高墙标准尺寸

M1心理行为训练器材

一、规格：高12000mm;

二、材质：

1、主材：主体纯钢结构，采用Q235钢材

2、立柱采用 159\*6mm一根、 14mm螺纹钢筋焊接成三角钢筋爬梯，钢板封顶；立柱12米整根

3、横梁采用 159\*5mm圆管组合连接

4、保护装置：预防保护措施采用底部制作钢构固定爬梯，用时展开；  
项目操作采用 12mm热镀锌钢丝绳保护；

三、工艺

1、结构工艺：

立柱和横梁间采用螺栓组合连接；

预制基础下沉，基础与立柱采用螺栓连接固定；

2、表面处理

钢材表面精细打磨除锈，汽车专用漆料喷漆，颜色光亮，符合对户外色彩的损失比例要求，抗氧化、抗龟裂等能力显著提高，大幅度提升了钢构的使用寿命。

## 1巨人梯

参数：横木采用140\*140mm方木,长3000mm,共6根，两端加抱箍螺栓连接，用 8mm起重钢链串接横木，悬挂固定在高空主体架上。 12mm钢丝绳串连横木做二次保护，横木间距不等，从下往上，间距逐渐加大，项目操作难度也随之加大。

## 2高空荡木

参数：站立高度8000mm，中间有4套吊件，吊件采用 114\*3.5mm的圆管，长700mm，采用 16mm涤纶六股联合钢丝绳加抱箍悬挂于高空架横梁上，两吊件间隔500mm。

## 3空中相依

参数：两边设置钢构平台、中间用两根 12mm热镀锌钢丝绳连接，热镀锌钢丝绳间距一端为800mm,另一端为1200mm，上方保护采用 12mm热镀锌钢丝绳。