

品克APNKN蓄电池FCG12-555 12V55AH逆变系统稳压系统

产品名称	品克APNKN蓄电池FCG12-555 12V55AH逆变系统稳压系统
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

品克APNKN蓄电池FCG12-555 12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555

12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555

12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555

12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555

12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555

12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555

12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555

12V55AH逆变系统稳压系统品克APNKN蓄电池FCG12-555 12V55AH逆变系统稳压系统

品克蓄电池安装注意事项:

1. 电池+-端子间不可短路.(端子间短路可能造成烫伤.发烟.火灾危险.)
2. 不可在密闭容器中充电.(在密闭容器中充电.容器破裂可能造成人身伤害.)
3. 电池不能放置在密闭空间里或火源附近.(如放置在这些场所.可能造成爆炸.火灾危险.)
4. 转矩扳手.扳子等金属工具.请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用.(如不进行绝缘处理.短路后会导致烫伤.蓄电池破损.爆炸.)
5. 不可对本蓄电池进行分解.改造.(蓄电池内部含有.若接触到眼睛.皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤.)
6. 如发现电槽.盖等有龟裂.变形等损伤及漏液现象.请更换此蓄电池.
7. 请不要使用信那水.汽油.煤油.挥发油等和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕.漏液.
8. 请定期更换蓄电池.不要超期使用.

品克铅酸免维护电池技术特点:

极柱和端子合二为一，镀银纯铜极柱，更适合大电流放电；

的极柱密封技术，保证电池绝不泄露；

高倍率放电性能好，内阻小，自放电率低，使用寿命长达15年；

独特内部结构设计，保证承受极板膨胀的空间，也有利于防止电解液干涸；

选用了特殊的安全气阀及隔火膜，具备自动密封及防爆能力；

内部催化室和高复合率的特殊设计，特殊的吸液纤维隔膜，气体复合率接近

品克蓄电池蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液；< UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好；< 消防备用电源；

适应温度广；< 安全防护报警系统；

自放电小；< 应急照明系统；

使用寿命长；< 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便；< 电子仪器仪表；

安全防爆；< 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。