

# 温室大棚减速电机 0.75kw电动内外遮阳网拉幕电机 开窗电机

产品名称	温室大棚减速电机 0.75kw电动内外遮阳网拉幕电机 开窗电机
公司名称	河南奥农苑温室工程有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	减速电机:750w 遮阳网材质:尼龙 产地:河南
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）航海路第六大街商鼎大厦主楼201号
联系电话	15238097573

## 产品详情

温室大棚拉幕电机包装尺寸30\*30\*50，温室大棚拉幕电机纯铜，温室大棚拉幕电机终身维修。一般常用的拉幕电机0.75千瓦380伏。温室大棚拉幕电机分为传动2.6跟5.2两种。温室大棚拉幕电机还有一种不常用的规格0.55千瓦220伏。温室大棚拉幕电机安装方便，拉幕电机自带行程方便调节。

## 连栋温室齿轮齿条系统工作原理

连栋温室的减速电机通过转动，电机和驱动轴相连接在一起，驱动轴在原地旋转，通过齿轮盒传递给和遮阳网相连接的传动轴，传动轴和固定遮阳网的方型铝合金驱动边连在一起来回的走动。电机的正转和倒转来调控遮阳网的开启和关闭工作。

## 二、标准的齿轮齿条连接方法

### 1、一套遮阳系统的控制面积

我们市面上常见的减速电机为0.75kw、合计的扭矩控制面积在300

0平方米以下，2500平方米左右比较合适。同时注意的是驱动面积一般为长方形，但是传动轴方向不宜过长，过长会导致传动轴容易变弯、故障率增大

## 2、齿轮盒的数量

齿轮盒是驱动轴和传动轴连接的中间体，如果齿轮盒数量过少那么对应的齿条数量也过少，这样会导致驱动边行走不容易在一条直线上。标准的纹络型玻璃温室大棚齿轮盒的数量是一个尖顶对应一个，薄膜连栋温室大棚8米跨度的一个跨度对应两个。有些施工方未来减少齿条和传动轴数量会故意减少齿轮盒的数量，为后期问题埋下隐患。