

专业生产销售ZDB型自吸泵

产品名称	专业生产销售ZDB型自吸泵
公司名称	浙江大世纪泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:航美 型号:WZB 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江台州温岭泽国
联系电话	86 0576 81628055

产品详情

品牌	航美	型号	WZB
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	增压泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	漩涡式	叶轮数目	单级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	漩涡泵
性能	家用	扬程	36-65 (m)
转速	2800 (r/m)	功率	0.37-1.5 (w)
流量	2.5-3.5 (m ³ /h)		

供应zdb自吸泵，清水自吸泵

产品结构特点：该泵属微型清水电泵，由电机、水泵、密封三部分组成。电机为单相异步电动机，内配保护装置；水泵为漩涡式叶轮结构，具有自吸功能，水泵与电机之间采用单端面机械密封，固定止口密封处采用“o”形耐油橡胶密封圈作静密封。水泵采用铸铁制成，漩涡式优质青铜叶轮，经过精细加工，使得该泵具有高吸程、高扬程的能力。初次使用本泵时，应通电试运行，检查运转是否正常。然后，接好管路（应尽量减少接头数量）。从泵壳灌水口灌满水，即可使用，以后使用不必灌水。如北方地区使用，长期停止使用冬天应放掉泵体内的积水，以防泵体冻裂。主要特点：效率高、振动小、扬程高、移动和维修方便。

产品用途：适合家庭用水、水塔送水、井中抽水、车辆冲洗、花园浇水、农田灌溉等。

使用条件及须知:

- 1、输送水源条件为清水，液温小于40摄氏度；
- 2、ph值为6.5-8.5之间；
- 3、水中固体杂质体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；
- 4、电源频率为50hz，单相电压220v、三相电压380v，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍；
- 5、水泵放置长时间后再使用时，应检查水泵运转是否正常，如有卡死或过紧现象可用锤子对准转轴风叶子中心适度敲打几下，扳动转轴是否灵活，必要时再清洗泵内的锈渍、杂物，否则将会损坏电机。

型号	频率 (hz)	转速 (r/min)	电压 (v)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	配管 (mm)	功率 (kw)
1zdb-35	50	2800	220	2.5	35	25	0.37
1zdb-45	50	2800	220	3.4	45	25	0.55
1zdb-65	50	2800	220	3.5	65	25	0.75