

广州外壳防护等级检测有效期

产品名称	广州外壳防护等级检测有效期
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

广州外壳防护等级检测有效期，IP防尘防水测试费用 IP65防水防尘测试依据标准。IEC标准：IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 外壳防护等级（IP代码）；EN标准：EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013 外壳防护等级（IP代码）；GB标准：GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）。2、EN标准：EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

目前上通用的防护等级的标准是采用电工协会1992年公布的IP防护等级标准——IEC

60529，其表示方法以“IP”加上两个数字，比如常见的IP20。IP是“Ingress Protection”的缩写，中文翻译为“侵入防护”。两个数字代表不同的含义，第一个数字表示防尘（固体颗粒物）的等级，第二个表示防水的等级。一般在电气柜里使用的元器件，其防护等级要达到IP20；而在现场使用的，至少要达到IP65；如果用于船舶的元器件，其防护等级至少应达到IP66。

IP防尘防水测试报告一般在完成测试后两到三天内出来，测试费用一般千元以上 IP65防护等级试验包括：IP6X防尘试验和IPX5防水试验；IP6X防尘试验：该项试验将试样置于试验箱中，滑石粉用量：2Kg/m³；试验时间：8H，开盖检查没有灰尘进入壳体内部判定为通过试验；IPX5防水试验：该项试验将样品固定试验台上，喷嘴内径：12.5mm；水流量：(12±0.5)L/min；外壳表面每立方米喷水时间：约1min；试验时间：至少3min；喷嘴至外壳表面距离2.5m-3m。试验后开盖检查没有水滴进入壳体内部判定为通过试验。

数字(0到6)显示的级别的保护外壳的进入提供了坚实的对象(如工具、电线、手、手指或灰尘)

IP防护检测通常采用的标准如下：1、标准：60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 环测威总部位于深圳宝安沙井新桥街道新和大道26号，为了更好的服务客户，已在广州、中山、上海、北京、武汉、东莞等地设立了多个分支机构，并在香港、新加坡等地设立了海外办事机构，致力于以完善的服务网络为海内外客户提供便捷的服务。作为综合性、专业性、性的检测验证机构，CTB凭借先进的技术和卓越的服务理念，为广大企业解决了众多品质难题，赢得了客户和社会的信赖。

[上海IP防护等级测试办理方式](#)