24KW全自动电蒸汽发生器

产品名称	24KW全自动电蒸汽发生器
公司名称	上海煜熔热能科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区外冈镇长泾村570号
联系电话	13585643620 15317660228

产品详情

应用领域：

制药机械设备：提取设备、杀菌设备、脱脂柜、饮片烘干机、乳化机、浓缩器、蒸馏机、灭菌箱、灭菌柜等设备；

生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机、干燥设备、蒸发器、提取罐、电镀槽、反应器、反应锅、结晶釜等设备的配套使用；

食品饮料机械设备：蒸练机、豆腐机、蒸箱、灭菌罐、杀菌机、蒸笼、汤锅、酿酒设备、脱脂设备、饮料灭菌设备、饮料发酵设备、酿造设备、蒸煮设备、醒发设备、烘干设备、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用；

洗涤熨烫设备：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、人像机、烫台、夹烫机、熨平机、压烫设备等设备配套使用；

混凝土制品行业：桥梁混凝土养护、梁场混凝土养护、水泥固件养护脱模、高速公路混凝土养护、铁路混凝土养护、混凝土加温加湿养护等；

其他行业：泳池恒温加热、洗浴热水供应、宾馆酒店供暖、宾馆酒店洗浴热水供应、宿舍供暖、生活热水供应、热交换设备等；

技术特点：

1、免办锅炉使用证

有效水容积≤30L，按照TSG11-2020《锅炉安全技术规程》的规定无需办理锅炉使用证，无需年检，也无需司炉工、司炉证等，使用简单方便。

2、智能显示控制系统

设备采用全自动液晶显示智能控制系统，可以在显示屏上看到设备各个部件的运行状况和报警信息。设备运行信息可以直观看到，了然于胸。

3、一键开关

设备采用全自动控制程序，操作人员只需轻按开关即可自动投入运行，无需繁杂的操作，更无需专人值守。使用简单，操作维护方便。

4、316L材质电热管

锅炉加热管采用316L不锈钢材质，运行稳定可靠。设备使用稳定性及寿命远远超过常用的304或201不锈钢材质加热管。加热管内部填充采用高温封口材料，耐高温度可达900℃。更好的确保了电加热管的使用寿命。电热管与炉体采用法兰连接，更换、维修和保养方便简单。

5、多重联锁安全保护系统

产品装有安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成危险事故；同时具有缺水保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。设备装有漏电保护器，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电源，及时的保护好操作人员和控制线路。

6、产品采用德力西电器，运行稳定

电器采用德力西电器，所有的管路和仪器仪表连接均采用钢管或铜管连接，使用安全可靠。

7、产汽时间短，提供饱和水蒸汽

采用小炉胆设计结构，锅炉水容量少，产汽快.满足用户短时间需要蒸汽的需求；位于锅炉上部大容量蒸汽室内设置有汽水分离器，确保随时提供饱和水蒸汽；

8、产品整机出厂，安装方便快捷

产品为整机出厂，出厂前均通过检查、调试，用户只需将电源和水源接好，按下启动键即可进入自动运行状态，无需繁杂的安装；